

KGU9型矿用水位传感器,矿用水位传感器

产品名称	KGU9型矿用水位传感器,矿用水位传感器
公司名称	济宁华矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华矿 型号:HK
公司地址	济宁市越河辖区坝口街38号
联系电话	0537-5042678 13020695518

产品详情

kgu9型矿用水位传感器,矿用水位传感器

kgu9型矿用水位传感器是一种按煤炭行业标准 mt/t825 - 1999 矿用水位传感器通用技术条件设计制造的投入式水地方的水位。该传感器具有多种标准信号制式输出，能与各种煤矿安全及生产监控系统配套使用。

kgu9型矿用水位传感器技术参数 防爆型式：本质安全型，exib 量程：0~10 m 基本误差：±2%（满量程）
频率型：200~1000 hz，负载电阻大于1.5 k 时，输出高电平大于3 v 电流型：1~5 ma，负载电阻0~500
rs485型：rs485接口，通信波特率1200 bit/s 工作电压：直流9~24 v 工作电流：不大于60 ma 外形尺寸：280×15
济宁华矿机械设备有限公司

联系人：徐丹 联系电话：18654777201

座机：0537-5042678 工作qq：2044652710

kgc22型矿用风门开闭状态传感器

kge22型矿用风门开闭状态传感器能连续自动地检测风门的开闭状态及某些设备的位置状况，并将信号传送给上、性能可靠、使用方便、适应性强等特点，可用于煤矿井下有瓦斯煤尘爆炸危险的场所，也可用于工厂、油田、

kge22型矿用风门开闭状态传感器技术参数 防爆型式：本质安全型 测量方式：磁簧开关 触点容量：3 w，最高输出信号：一组无源转换接点信号，接点电阻小于0.5 动作距离：40 ~ 70 mm 响应时间： 1 s 工作方式：连

济宁华矿机械设备有限公司

联系人：徐丹 联系电话：18654777201

座机：0537-5042678 工作qq：2044652710

kba4a矿用本质安全型光纤摄像仪,矿用光纤摄像仪

kba4a矿用本质安全型光纤摄像仪适用于有爆炸性气体的煤矿井下。该摄像仪内置红外灯照明，采用黑白ccd固体摄像管两种方式传输，这种一体化的光纤摄像仪具有体积小、重量轻、要求照度低和无需外部照明、数字视频光信号传输距离远、传输距离远等一系列优点，是煤矿井下工业电视系统理想的配套产品。

kba4a矿用本质安全型光纤摄像仪技术参数 防爆型式：矿用本质安全型，exib i 摄像机：黑白ccd 红外灯：led红 清晰度： 400 tv 线 灰度：7 级 本安视频信号输出：正极性全电视信号，标称信号峰峰值1.0 v (75 平衡负载) 7 v ± 0.2 v ，同步信号0.3 v ± 0.1 v 光纤输出： - 15 ~ - 8 dbm (λ = 1310 nm (单模))

供电：供电电压范围14 ~ 19 v ，工作电流 600 ma 外壳采用不锈钢材料，外壳防护等级ip54 外形尺寸：86 × 124 mm 重量：2.8 kg

济宁华矿机械设备有限公司

联系人：徐丹 联系电话：18654777201

座机：0537-5042678 工作qq：2044652710