

KBA127A矿用隔爆摄像机

产品名称	KBA127A矿用隔爆摄像机
公司名称	济宁华矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华矿 型号:KBA127A
公司地址	济宁市越河辖区坝口街38号
联系电话	0537-5042678 13020695518

产品详情

kba127a矿用隔爆摄像机产品特点

采用高性能的数字影像处理芯片，先进的h.264图像压缩算法，压缩率高(5m)，解码图像实时流，视频图像分辨率高；

支持远程控制变焦(18倍光学变焦 / 多重数字变焦)，光圈自动调整，方便用户远程查看；星光级低照度ccd，icr红外滤片自动切换镜头，支持自动光圈，自动电子快门功能，成像照度低，图像清晰度高，适合煤矿井下昏暗环境下使用。采用先进的交换机技术，实现内部网络2层数据交换，光电转换技术实现对外网络接口的多样换，适合井下各种网络场合的接入；采用级联接线的方式(可级联5台)，适合井下树状的巷道结构，节省环网接入器的网络接口资源，节省网络线缆的铺设、方便线缆的维护；支持32 g sd卡存储，可实现网络断线时本地存储，保证数据安全；产品即插即用、使用方便、易于维护，后期安装网络摄像机可直接接入前期网络摄像机网络接口，方便工业电视系统的拓展；产品具有简单的视频丢失报警、移动侦测等智能识别功能，同时可对外关联输出，支持摄像机前端及后端的声光报警。

技术参数 工作电压：ac 127 v 功率：<70 va 工作温度：0 ~ 40

尺寸结构：175 × 435 (mm) 产品防护等级：ip54 图像像素：最高可达500万

照度要求：0.005 lux 图像最大分辨率：1080 p(1920 × 1080)

2路以太网光口传输速率为100 m(矿用单模光纤)，传输距离不小于15 km

2路以太网电口传输速率为10 m/100 m(矿用五类网线)，传输距离为100 m

1路开出口：高电平不小于3 v，低电平不不大于0.5 v

1路开入口：高电平不小于3 v，低电平不大于0.5 v