

# KDW16A矿用隔爆兼本安型不间断电源箱

产品名称	KDW16A矿用隔爆兼本安型不间断电源箱
公司名称	济宁华矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华矿 型号:KDW16A
公司地址	济宁市越河辖区坝口街38号
联系电话	0537-5042678 13020695518

## 产品详情

kdw16a矿用隔爆兼本安型不间断电源箱,矿用隔爆型号电源箱

kdw16a矿用隔爆兼本安型不间断电源箱是直流稳压电源，允许在有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境中向矿用本质安全型输出信号，供监测系统监视电源的供电情况。

w16a矿用隔爆兼本安型不间断电源箱技术参数

输入：ac 127/220/380/660 v（用户可通过选择相应接线端子定），频率50 hz，允许电压变化范围75% ~ 115%  
输出：单路直流本质安全型稳压电源，具体参数如表1所示（额定输出电压订货时确定） 供电状态信号输出 输出正与输出负之间截止时的电阻不小于100 k $\Omega$ ，对应电池供电状态；导通且灌入电流为2 ma时，输出电压不  
状态

额定电压 (v)	额定电流 (a)	本安输出过压保护动作电压 (v)	本安输出过流保护动作电流 (a)	电压调整率 (%)	电流调整率 (%)	纹波电压 (p)

15 ± 8%	1.0	16	1.05	± 1	± 10	2%V
18 ± 8%	1.0	19	1.05	± 1	± 8	2%V
24 ± 5%	0.5	25	0.525	± 1	± 5	2%V

防爆型式：隔爆兼本质安全型，dii 备用电源功能 a. 转换时间：0 s b. 电池容量：12 v，4.0 ah，2 节  
 c. 供电时间：交流停电时，输出额定电流条件下，电池供电不少于4小时 d. 充电方式：恒流充电后转浮充  
 保护方式：截止式双重化过压、过流保护 外型尺寸：332 × 379 × 158 (mm) 重量：32 kg