

包覆O型密封圈

产品名称	包覆O型密封圈
公司名称	昆山永宗密封有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 型号:电议
公司地址	苏州市昆山市长江南路1138号
联系电话	0512-36826956 18068095051

产品详情

包覆o型密封圈

我公司长期经营材质：pfa-fep

截面形状：o型

作用：固定密封

适用范围：汽车,电器,轴承,泵,气缸

性质：耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损

型号：包氟圈 厚度：/（mm） 内径：/（mm）

外径：/（mm）

样品或现货：现货

是否标准件：标准件

是否进口：是

使用温度：-50~250（ ）（ ）

使用压力：20（mpa）

包覆o型圈兼顾四氟的耐化学性和橡胶的弹性，由外层塑料包覆裹层橡胶而成，几乎耐所有的化学介质，（可溶性碱金属，高温氟气和三氟化氯（cif3）除外）

主要用于泵和阀门、换热器、锅炉、过滤器、反应容器、压力容器、管路法兰、机械密封、气体压缩机、萃取设备等。

外层塑料有三种：

- 1、(fep)聚全氟乙丙烯，耐温-20 ~200 ，通用型；
- 2、(pfa)聚全氟带烷氧基，耐温-20 ~260 ，耐高温型；
- 3、双层聚四氟乙烯，耐高低温，-50 ~260 ，特种腐蚀；

内层橡胶主要有两种：

- 1、硅矽橡胶 (sil)
- 2、氟橡胶 (fkm)

其他如丁腈橡胶 (nbr)，三元乙丙橡胶 (epdm) 需定制。

包覆o型圈兼顾四氟的耐化学性和橡胶的弹性，由外层塑料包覆裹层橡胶而成，几乎耐所有的化学介质，(可溶性碱金属，高温氟气和三氟化氯 (cif₃) 除外)

主要用于泵和阀门、换热器、锅炉、过滤器、反应容器、压力容器、管路法兰、机械密封、气体压缩机、萃取设备等。

外层塑料有三种：

- 1、(fep)聚全氟乙丙烯，耐温-20 ~200 ，通用型；
- 2、(pfa)聚全氟带烷氧基，耐温-20 ~260 ，耐高温型；
- 3、双层聚四氟乙烯，耐高低温，-50 ~260 ，特种腐蚀；

内层橡胶主要有两种：

- 1、硅矽橡胶 (sil)
- 2、氟橡胶 (fkm)

其他如丁腈橡胶 (nbr)，三元乙丙橡胶 (epdm) 需定制。

全包氟塑胶o形圈是国内首创,专利产品属橡塑o形圈的全天候密封产品。该产品系采用fep、pfa特种耐高温氟塑料与橡胶，以特殊工艺复合而成的密封产品，它具有橡胶o形圈所具有的高压缩永久不变形性能，又具有氟树脂特有的耐热、耐寒、耐油、耐强酸碱化学腐蚀、各种化学腐蚀等特点。可广范应用于各种动静密封场合，可替代所有传统橡塑o形圈。最小可以做6*1.8

线径从1.8到30都可以做，内径根据客户要求定做的。以上部分资料仅供参考，实际运用请咨询我们

昆山弘兴昌电子有限公司座落于昆山市长江南路。“科技以人为本”是本公司一贯的经营方针及立厂之本。近年来引进技术,消化国外成熟工艺.使公司的新产品开发能力不断得到加强.新材料，新工艺不断应用于生产中.工厂检测设备齐全.

主要生产：全包覆O型圈，双层四氟包氟O型圈（内芯硅橡胶/氟橡胶，外面包双层ptfe四氟氟塑料），O型圈，四氟制品，泛塞封，橡胶挠性接头，减震器，橡胶密封件，各种橡胶杂件。材料有天然橡胶，丁晴橡胶，氟橡胶，硅橡胶，epdm橡胶等等。产品广泛应用于汽车.摩托车.电子电器机床阀门.液压气动行业。产品主要技术性能特征:耐酸，耐高低温，无毒，耐油等。

工厂生产产品种类繁多，产品生产过程中严格按照国际质量体系标准。从原材料进货到加工生产，层层把关。公司以“客户至上，质量第一”为宗旨，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

主营产品或服务：O型圈：包覆O型圈，双层四氟包氟O型圈，硅胶O型圈，氟胶O型圈，丁腈O型圈，三元乙丙O型圈，四氟O型圈，泛塞封，全氟乙O型圈等等

四氟制品：四氟棒，四氟桶，四氟O型圈，四氟垫片，四氟改性等等四氟制品

橡胶制品：橡胶条，橡胶杂件 和来图纸加工，减震垫 软接头等