

三网合一光缆配线箱

产品名称	三网合一光缆配线箱
公司名称	慈溪市腾阳通信设备厂
价格	165.00/台
规格参数	品牌:腾阳 型号:TY-48P 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号
联系电话	0574-63656822 15336669282

产品详情

三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一分光分纤箱

产品简介：ftth室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房、弱电竖井和大楼外墙分壁挂跟嵌入型。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。8.具有临时尾纤存储区域。9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等。三、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度。2.箱门开启角度：180°。3.大气压力:70kpa-106kpa。4.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b5.回波损耗 4 5db;附加损耗 5db6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)8.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范。4.前面操作、安装都相当迅速方便。5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护。6.壁挂式：700*600*

120mm配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8/一个1:16插片式分光器，700*600*150mm可以安装4个1:8/2个1:16插片式分光器 7.外型尺寸：壁挂式：700*600*120mm 外墙尺寸

8.产品重量：壁挂式：14kg 五、1.产品材料：冷轧板2.产品颜色：常规色灰色3.产品工艺:冲压，箱子的大小尺寸芯数可以按客户的要求来做，也可以根据客户的图纸、样品定制加工，欢迎您的来电咨询。