三网合一光缆配线箱

产品名称	三网合一光缆配线箱
公司名称	· 慈溪市腾阳通信设备厂
价格	165.00/台
规格参数	品牌:腾阳 型号:TY-48P 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号
联系电话	0574-63656822 15336669282

产品详情

三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一分光分纤箱

产品简介:ftth室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房、弱电竖井和大楼外墙分壁挂跟嵌入型。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘支持6片,满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理,如sc、lc、st、mt-rj等三、技术参数:1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+60度2.箱门开启角度:180°3.大气压力:70kpa-106kpa4.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b5.回波损耗 4 5db;附加损耗 5db6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)8.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合gb/t11819和gb/t7424规范;3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.壁挂式:700*600*

120mm配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8/一个1:16插片式分光器,700*600*150mm可以安装4个1:8/2个1:16插片式分光器 7.外型尺寸:壁挂式:700*600*120mm 外墙尺寸8.产品重量:壁挂式:14kg 五、1.产品材料:冷轧板2.产品颜色:常规色灰色3.产品工艺:冲压,箱子的大小尺寸芯数可以按客户的要求来做,也可以根据客户的图纸、样品定制加工,欢迎您的来电咨询。