

水泥罐仓顶反吹式除尘器

产品名称	水泥罐仓顶反吹式除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区王龙村欧阳过滤器材厂
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:欧阳 型号:齐全
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6228110 13833666187

产品详情

水泥罐仓顶反吹式除尘器

水泥罐仓顶反吹式除尘器的主要控制装置。它输出的信号控制电磁脉冲阀，喷吹的压缩空气对滤袋循序清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围内，以保证除尘器的处理能力和除尘效率。

水泥罐仓顶反吹式除尘器通过引风机工作在滤芯内外产生压差，让颗粒状粉尘党羽滤芯外侧，由风机引出洁净空气，含粉尘气体由一个或两个入气口提供，滤芯除尘使用脉冲反吹式吹系统，由于脉冲控制仪及电磁阀的作用。对滤芯进行间歇喷吹，以不断清除滤芯表面附着的粉尘。

水泥罐仓顶反吹式除尘器的使用

- 1、调整脉冲喷吹控制仪，锁定脉冲间隔和脉冲宽度，并完成对所有电磁脉冲阀驱动的脉冲周期和循环间隔，保证除尘器的运行阻力在设定的范围内，对除尘器实行定时清尘。
- 2、脉冲除尘器在仓顶进行收尘时，应该避免粉管直射，以减轻除尘器的自身压力。

水泥罐仓顶反吹式除尘器的特点 1、采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲仓顶除尘器和分室内反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风：率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。

2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。

- 3、检修换滤筒可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤筒口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了滤筒的寿命，又便于卸袋。
- 4、采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件
- 5、箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。
- 6、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

水泥罐仓顶反吹式除尘器技术参数：

过滤面积：20 平方米

滤芯数量：12

排风量：> 1500 立方米/小时

过滤效率 > 99.9%

噪音标准 < 75 分贝

清理方式 脉冲反吹式清理 可连续工作

压缩空气 4 – 6 bar

控制板电源 220v / 50hz

反吹工作时间 0.1 – 0.3 秒（出厂设定0.1 秒）

反吹间隔时间 5 – 90 秒（出厂设定28 秒）