

# 河南郑州博思得G2000条码打印机

产品名称	河南郑州博思得G2000条码打印机
公司名称	郑州立象电子有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:博思得 型号:G2000
公司地址	河南省郑州市金水区东风路太平洋安防大厦1606室
联系电话	0371-55616337 18339253832

## 产品详情

河南郑州博思得postek g2000 工业级条码打印机 二维码打印机标签打印机 商务 qq:1345040481 或 565736877 电话：18339253832或0371-60100560 徐君 公司主要产品：条码打印机（斑马、立象、tsc、北洋等品牌），数据采集器（摩托罗拉、新大陆、立象），扫描器（摩托罗拉、新大陆、霍尼韦尔、迅宝等），读卡器（握奇、华昌、明华），小票机（芯烨、中崎、北洋、佳博）等。此外，公司还生产条形码耗材碳带及不干胶标签，主要以进口名厂几十种不干胶材料，根据用户的特殊需求量身制作各式工业特种规格的条码不干胶标签。 postek

g系列，工业机的性能，商业机的价格，为您打造最好用的条码打印机——postek

g系列小型工业条码标签打印机

革命性的机芯结构创新，集多项国家专利技术于一身，锻造出与金属结构相媲美的能力。“左右式结构”和“对流散热结构”设计，确保用户持久连续打印时，产品散热快，稳定性高；轻便的塑胶机身，易于用户搬动和维护；高品质的零配件构造，实现强劲的动力和连续打印，保证24小时工作和打印效果的完美清晰；简约的外形设计，节省用户使用空间；同时配备反射式和穿透式两种纸张探测器，可打印各类标签纸。博思得g系列小型工业条码打印机的特点：1、工业机的性能，商业机的价格；

2、轻便的塑胶机身，简约的外形，节省用户空间，易于用户搬动和维护；

3、“左右式结构”和“对流散热”设计，工作过程中散热快，稳定性高；

4、高品质零配件构造，动力强劲，连续打印，保证24小时工作和打印效果完美清晰；

配备反射式和穿透式纸张探测器，轻松打印各类标签纸；

lcd液晶显示，支持脱机打印，工作状态一目了然；易拆卸胶辊结构，方便技术人员拆卸清洁和更换。

g系列小型工业条码标签打印机 型号：g2000 打印方式：热敏/热转印 分辨率：203 dpi (8点/毫米)

最大打印速度：153 mm/s 最大打印宽度：108 mm 最大打印长度：8000 mm 内存：8 mb flash rom, 16 mb

sdram 标签卷尺寸 宽度: 最大 4.33 (110 mm), 最小 0.98 (25 mm) 外径: 最大 6 (152 mm), 内径: 最小

1 (25.4 mm) 标签厚度：0.08 - 0.20 mm (0.003 - 0.008 )，包括底纸厚度 碳带尺寸 外径: 最大 2.75 (70

mm), 内径: 1 (25.4 mm) 最大宽度: 4.33 (110 mm), 最大长度: 984.25'(300 m)

纸张探测方式：反射式(可移动)/穿透式 文字打印：内置五种西文字体; 支持下载true type字体

条形码打印：code 39, code 93, code 128/subset a,b,c, codabar, interleave 2 of 5, upc a/e 2 and 5 add-on,

ean-13/8/128, ucc-128等一维条形码; maxicode, pdf417, data matrix, qr code 等二维条形码 接口：rs-232 串口,

10/100 m-bit 以太网口, usb device 2.0 接口, usb host 接口,centronics 并口(选配) lcd显示屏：四行显示,

显示区尺寸: 35.8 × 19.8 mm, 分辨率: 128 × 64 点阵 电源适配器 : 输入: 交流 100 - 240 v, 50 - 60  
hz 输出: 直流 24 v, 4.0 a 重量 : 3.5 kg 机身尺寸 : 宽 256 × 深 329 × 高 200 mm 工作环境 : 温度:  
0 - 40 (32 ° f - +104 ° f); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露 存储环境 : 温度: -40 - 60 (-40 ° f -  
+140 ° f); 相对湿度: 5 % - 85 % 无凝露 可选附件 : 切纸刀、centronics  
并口、外挂纸架、外置标签回绕器、导纸片附加帽(最窄导纸宽度为8mm)