

316L防腐蚀液氨采样钢瓶

产品名称	316L防腐蚀液氨采样钢瓶
公司名称	西安普研检测工程有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:pull 规格:1000ml 材质:316L
公司地址	西安市航天基地神舟四路
联系电话	86-02985643211 15339143484

产品详情

液氨采样钢瓶满足标准：符合GB8570《液体无水氨实验室样品的采取》国家标准。

适用范围：适用于液体无水氨样品的采取。

液氨采样钢瓶材质：不锈钢

容积：1L。

设计压力：4MPa。

液氨采样钢瓶规格：1000ml

普洛帝荣誉出品：全程取样器，汽油取样器，柴油取样器，重油取样器，渣油取样器，薄壁加重取样器，天然气采样钢瓶，防静电采样绳，三酸取样器，耐酸点采样绳，沥青取样器，石油实验室分析仪器，油液颗粒度分析仪，颗粒计数器、颗粒计数仪、颗粒计数系统、油液取样器，颗粒度取样瓶等

DOT采样钢瓶

普勒/PULL品牌系列ASTM采样钢瓶----方便，快捷，安全的采样钢瓶！

普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代全新气体系列取样器，普勒/PULL品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。

DOT采样钢瓶 不锈钢无缝气瓶 不锈钢一次旋压气瓶 不锈钢取样钢瓶目前完全符合ASTM D1835《Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases》、ASTM D1265《Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method》、ASTM D3700《Practice for Obtaining LPG Samples

Using a Floating Piston Cylinder Other Regulations》、IP 181 《Sampling Petroleum Gases》、ISO 4257 《液化石油气取样方法》、BS 5309-2 《化学制品的取样方法.第2部分:燃气取样》、GBT 13609 《天然气取样导则》、GB 6681 《气体化工产品采样通则》、GB-T 13290 《工业用丙烯和丁二烯液态采样法》、GB-T 13289 《工业用乙烯液态和气态采样法》、GB/T 20603 《冷冻轻烃流体液化天然气的取样连续法》、SY/T 5154 《油气藏流体取样方法》、SH/T0233 《液化石油气采样法》、SY/T 0543 《稳定轻烃取样方法》、SY/T 5165 《石油井下取样器》及SY/ZJ1045标准。

DOT采样钢瓶、液化石油气采样钢瓶适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头（按钮式快速接头）、连接软管（各种材质）可供选择。液化石油气取样器（采样钢瓶）的选择：对于采样容积、压力较大（一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上）的气体可选择液化石油气采样钢瓶（取样器）；对于较小的气体可使用耐压瓶（石油气体取样瓶）。

DOT采样钢瓶、天然气采样钢瓶技术参数：

材质：316L

工作压力：4MPa；

操作温度 - 60 ~ 80

适用介质：液化石油气及其它气体

规格：100ml、200ml、250ml、300ml、500ml、750ml、1000ml、1500ml、2000ml、3000ml、4000ml、5000ml至10升。

注：压力表、金属软管为选购产品。

DOT采样钢瓶高压采样钢瓶：