# 硫酸钙板在线测厚系统

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 硫酸钙板在线测厚系统 |
| 公司名称 | 杭州扬涛科技有限公司 |
| 价格 | 137000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:美国PSC<br>型号:MCT系列 |
| 公司地址 | 杭州经济技术开发区白杨街道1号大街68号1幢1层B113室（华媒科创园） |
| 联系电话 | 0571-87079356 15268515370 |

# 产品详情

**美国psc工业专用在线测厚仪**

psc
**总部位于美国，是北美洲领先的近红外在线测**
**试仪制造商，在英国，波兰，中国，马来西亚均有专业的代理公司，经销商遍布全球。**

**美国psc涂层测试仪拥有专利技术**smart sensor
technology（sst
**智能化测试头技术），把涂层测试、信号处理、设置操作、结果显示、控制输出、网络连接等所有功能均集中在一体化测试头，可以连续地，非接触地通过干测试和湿测试方法在线检测涂层厚度，而且操作简便，标定设置后，一年不需要调整，非常的稳定和准确。**

**涂层种类通常有3种涂层：**

1. **水性涂层：溶液的浓度在10%-60%之间**

2. **油性涂层：溶剂为有机物溶液，和水性涂层应用相似，但要注意有一定的危险品成分**

3. **挤出和热溶胶涂层：涂在底材上是熔溶物，涂布头的种类有加热压模,加热槽和浸槽。**

**典型的应用**

**纸底材，薄膜底材，金属底材**

技术参数:

测试成分:1, 2 或 3 种成分

测量水分范围: 最小0.1%最大95%

测量涂层范围: 最小0.1gr./m, 最大200
gr./m

脂肪/油脂: min. 0.1%, max.
50%

精确度: (根据应用和产品而定)

水分 +/- 0.1%

涂层 +/- 0.1 gr./m

重复性:+/- 0.2%

测试距离:8-18 英寸(200-450毫米)

产品个数:100

反应时间:1-999 秒. 3种模式：阻尼，集合和门限.

电源:90-260vac, 50/60 hz,
40 瓦

输出:4-20ma, 0-10v
,rs-232rs485

重量/外壳:19 磅. (8.6kg)/ip67，铸铝

温度: 0-50 ° c (32-120 ° f)加水或空气温度可至80 ° c (160 ° f)

空气净化窗: 空气净化

**规格**
**:**

**显示: 5.7　　英寸触屏**
lcd

**语言:　可选**

**电缆: 3米标准**

**外壳:　铸铝**