

## 40Mn18Cr4V|40Mn18Cr4V高锰无磁钢

产品名称	40Mn18Cr4V 40Mn18Cr4V高锰无磁钢
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	33000.00/吨
规格参数	品牌:40Mn18Cr4V 型号:棒材/钢板 交货状态:热轧
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

### 产品详情

40mn18cr4v高锰无磁钢目前大量用于电机、发电机、汽轮发电机及无磁性零部件加工。40mn18cr4v高锰无磁钢上海【高高兴晟特钢集团】采用电弧炉冶炼+炉外精炼+电渣重熔+轧制+锻制等工艺为你高标准炼钢、高品质出产、优价提供40mn18cr4v钢板 40mn18cr4v圆钢 40mn18cr4v扁钢 40mn18cr4v方钢 40mn18cr4v锻件等型号、规格供您选择.....40mn18cr4v 3\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 4\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 5\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 6\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 7\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 8\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 10\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 12\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 15\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 20\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 25\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 30\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 35\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 40\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 45\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 50\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 55\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢40mn18cr4v 60\*宽\*长(mm) 电机齿压桥用无磁钢材料名称：高锰无磁钢牌 号：40mn18cr4v化学成份：碳 c：0.30~0.55硅 si：0.30~0.80锰 mn：17.00~19.00硫 s：0.05磷 p：0.08铬 cr：3.00~5.00力学性能：抗拉强度 b (mpa)：，735；，843；，883条件屈服强度 0.2 (mpa)：，637；，735；，785伸长率 5 (%)：，20；，18；，16断面收缩率 (%)：，35；，30；，30试样尺寸：护环类别：、特性及适用范围：40mn18cr4v电机专用低磁材料,具有强度高(1200mpa以上)、足够的韧性以及低的磁性(相对磁导率  $\mu$  1.02)等特点；可制作水电发电机组齿压板、定子铁芯压指、汽轮发电机无磁性护环、穿心螺杆。穿心螺杆的作用是在定子铁心中向冲片施加压力，使发电机的定子铁心受到轴向的压力，以防止铁心因电磁转矩和定转子间的径向交变磁场的作用而导致铁心叠片振动力造成线棒绝缘磨损破坏和叠片损坏，最终造成发电机事故。热处理规范及金相组织：1150 固溶,空冷；590 ×3h时效,沉淀硬化处理。40mn18cr4v高锰无磁钢上海《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供40mn18cr4v高锰无磁钢。