

京航HG-2504袖珍式数显测振仪

产品名称	京航HG-2504袖珍式数显测振仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:京航 型号:HG-2504
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

现货供应分体式手持多量程实用稳定京航hg-2504袖珍式数显测振仪

产品名称：测振仪

产品品牌：北京京航

产品型号：hg-2504

量程范围：

保修年限：详情咨询

加速度：0.1 ~ 199.9m/s²(0 ~ p)

起批数量：2台

速度：0.01 ~ 19.99cm/s(rms)

位移：0.001 ~ 1.999mm(p ~ p)

类型	袖珍式测振仪	品牌	京航	型号	hg-2504
测量范围	详见说明	测量精度	1% ± 1个字	频率范围	10hz - 10khz
尺寸	185 × 68 × 30 (mm)	电源	9v叠层电池1节	重量	195 (g)
规格	袖珍式测振仪	加工定制	否	加速度测量范围	0.1 ~ 199.9m/s ² (0 ~ p) (5hz/10hz ~ 1khz ; 1khz ~ 10khz)

位移测量范围	0.001 ~ 1.999mm(p ~ p) (5hz/10hz ~ 1khz)	速度测量范围	0.01 ~ 19.99cm/s(rms) (5hz/10hz ~ 1khz)
--------	----------------------------------------------	--------	-------------------------------------------

京航hg-2504测振仪简介：

性能特点：工艺设计先进，具有功耗低，性能可靠，造型美观，使用携带方便的特点；按国际标准 iso-2954制造，测量值与国际振动烈度标准（ iso-2372 ） 比对可直接判断设备运行状态(良好、注意、

危险)；高可靠性的平行剪切和环形剪切加速度传感器；具有高低频分档功能，在振动测量时，便于识别

设备故障类型（高频或低频故障）；具有信号输出功能，可选配专用耳机，兼具设备听诊器功能；配接示波器、振动记录仪等，可用来监测、记录设备振动信息；振动传感器与主机的连接方式分为一体式、分体式，其中分体式采用高强度抗拉伸螺旋电缆线与主机连接；适用于工矿企业各类机械的振动、温度测量；可选配软件方便地进行设备状态数据管理、趋势分析、报表打印。

hg-2504袖珍式测振仪技术参数：

传感器：一体式采用环形剪切型加速度传感器，分体式采用电荷放大器内置平行剪切型加速度传感器
测量范围：加速度：0.1 ~ 199.9m/s²(0 ~ p) (5hz/10hz ~ 1khz ; 1khz ~ 10khz) 速度：0.01 ~ 19.99cm/s(rms) (5hz/10hz ~ 1khz) 位移：0.001 ~ 1.999mm(p ~ p) (5hz/10hz ~ 1khz)
频率范围：频率下限：10hz (5hz) 频率上限：1khz或10khz可选 测量精度：5% ± 2个字 温度：测量范围：0 ~ 150 测量精度：1% ± 1个字 显示：三位半液晶显示 电源：9v叠层电池1节，可连续使用25小时 体积：185 × 68 × 30(mm) 重量：195g

客户案例：

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576