

45Mn17Al3

产品名称	45Mn17Al3
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	品牌:45Mn17Al3 型号:钢板 交货状态:热轧
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

45Mn17Al3低磁钢板 45Mn17Al3低磁圆钢

45Mn17Al3低磁型钢 45Mn17Al3低磁螺纹钢

45Mn17Al3 2*1000*2000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 3*1000*2000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 4*1000*2000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 5*1000*2000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 6*1000*2000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 8*2000*6000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 10*2000*6000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 12*2000*6000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 15*2000*6000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 16*2000*6000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 18*2000*6000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 20*2000*6000(MM) 低磁钢板

45Mn17Al3 10*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 12*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 16*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 20*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 30*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 32*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 35*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 38*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 40*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 45*实长(MM) 低磁圆钢
45Mn17Al3 50*实长(MM) 低磁圆钢

45Mn17Al3低磁钢917钢号附加说明：

本标准由中华人民共和国冶金工业部提出。

本标准由《重庆特殊钢厂》、中船总公司七院725所、冶金部情报标准研究总所负责起草。

材料名称：低磁钢板

牌号：45Mn17Al3

钢号：917。

标准：GJB 934-90

特性及适用范围：

本标准适用于舰船及其它低磁结构件用厚度为2-20MM的45Mn17Al3低磁钢热轧钢板。

化学成份：

碳 C：0.40～0.50；

硅 Si：0.60；

锰 Mn：16.0～18.0；

硫 S：0.030；

磷 P : 0.040 ;

铝 Al : 2.4 ~ 3.6 ;

锰 Mn : 允许偏差为 $\pm 0.25\%$;

铝 Al : 允许偏差为-0.2%。

力学性能 :

组别1 : 抗拉强度 b (MPa) : 600 ;

屈服强度 s (MPa) : 300 ~ 450 ;

伸长率 5 (%) : 25 ;

组别2 : 抗拉强度 b (MPa) : 600 ;

屈服强度 s (MPa) : 400 ;

伸长率 5 (%) : 25。

交货状态 : 钢板以热轧状态交货 , 也可以热处理状态交货 , 热处理制度由供方自定。

材料名称 : 低磁钢型钢

牌号 : 45Mn17Al3

钢号 : 917。

标准 : GJB 935-90

特性及适用范围 :

本标准适用于制造特殊舰船、码头及消磁设备等用45Mn17Al3低磁钢型钢 , 其尺寸范围适用于热轧圆钢直径不大于50MM , 等边及不等边角钢和球扁钢的号数各不大于10号。其它要求低磁性的型钢亦可参照采用。

化学成份 :

碳 C : 0.40 ~ 0.50 ;

硅 Si : 0.60 ;

锰 Mn : 16.0 ~ 18.0 ;

硫 S : 0.030 ;

磷 P : 0.040 ;

铝 Al : 2.4 ~ 3.6 ;

锰 Mn：允许偏差为 $\pm 0.25\%$ ；

铝 Al：允许偏差为 -0.2% 。

力学性能：

抗拉强度 b (MPa)： 600；

屈服强度 s (MPa)： 300 ~ 450；

伸长率 δ_5 (%)： 25。

交货状态：钢板以热轧状态交货，也可以热处理状态交货，热处理制度由供方自定。

45Mn17Al3低磁钢917钢号上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供45Mn17Al3低磁钢917钢号。