

涂料，哑光墙面涂料，金飞马墙面涂料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 涂料，哑光墙面涂料，金飞马墙面涂料 |
| 公司名称 | 中山钟意制漆厂有限公司 |
| 价格 | .01/桶 |
| 规格参数 | 品牌:金飞马漆 型号:GH7200A |
| 公司地址 | 广东省中山市东升镇坦背工业区 |
| 联系电话 | 0760-88509138 13531765037 |

产品详情

涂料，哑光墙面涂料，金飞马墙面涂料

目前金飞马品牌属下的产品有：纳米除甲醛涂料，纳米防污自洁外墙漆，氟碳涂料，多功能荷叶漆，养金鱼儿漆，耐墨水墙面漆，弹性拉毛漆，生态聚脂漆，儿童木器漆，婚房木器漆，木器装修漆.....

国际集团彰显王者风范 中国最大美资涂料企业 中国首批国家免检产品认证

中国政府材料指定采购单位 中国最早国外直投创建的涂料企业厂房

中国最大花园式工厂，环保创先企业 中国涂料企业唯一春晚传播品牌

中国涂料企业唯一国际运动竞赛主办单位 中国涂料最专业的营销专业团队

世界一流生产线，世界一流生产工艺 百年传承制漆，世界优良品质 加盟条件：为能有效地进行市场开发与推广，使所有的合作伙伴都能全身心地投入到皇家钟意涂料这项事业中来，并确保皇家钟意涂料的客户都能获得成功，我们对想成为皇家钟意涂料的客户提出具体的要求，如果您具备了以下条件，我们将为您提供更广阔的发展空间。 品牌意识：能充分认识到品牌的重要性，并具备一定的操作能力。

店面位置：地处当地知名建材市场及建材销售集散地。 店面面积：拥有专用营业店面。

销售状况：在目前所处市场年销售量在同行业前20位 从业时间：在本行业有一定的经营经验

行业口碑：具备良好的商业信誉。 资金实力：拥有进行市场推广与品牌建设的必要资金。

投资意识：拥有品牌建设所需的投资理念和风险意识。

客户基础：在行业中拥有足够数量的客户群体和合作伙伴。

团队意识：拥有或能组建一支具有较强凝聚力和战斗力的营销团队。

合作意识：拥有共同投入、共担风险、利益共享的合作意识。

服从意识：能够服从公司品牌建设的整体需要，并能进行有效配合。

专业意识：必须将“皇家钟意涂料”作为工作重点进行专业操作。 加盟支持：一、推广与区域支持统一的市场推广价格，完善的区域控制，确保“皇家钟意涂料”的品牌形象和各经销商的销售区域不重叠，保护客户的销售利润。同时，我们不断延伸品牌的生命周期，使所有的合作伙伴都能获得最大化的利润与最长期的成长。 二、资讯与宣信支持 提供企业画册、产品手册、招商手册、专卖店作业指导书、市场推广指导书、手提袋、色卡、样板册、宣传单张、海报、小吊旗等产品宣传配套物品，以及报纸平面广告、专卖店、店中店、路牌、灯箱、立箱、pop等全套平面设计及制作方案。 三、培训与控制支持 提供与市场完全相符的导购员、业务员、小区推广员、技术服务人员等相关营销服务人员的专业知识与工作技巧的培训，同时进行销售网络的建设、布控、拓展，终端展示物料的制作与分布，卖场系统的控制

与维持等。四、扩充业务支持 针对分销网络的建立、装修公司的合作、小区的宣传推广、建材超市的加盟、油漆工队伍的管理等销售渠道，皇家钟意集团会利用人才优势、品牌优势，协助客户进行深度调研与分析，协助制定一地一策的市场运作模式和全套的市场扩展方案，并组织运作模式的经验交流。

五、品牌与促销支持 定期在各区域举办各种促销活动和发放各种宣传物品，针对油漆工进行专门的强势促销，并以不同形式不定期开展各类公关造势活动，使“皇家钟意涂料”成为社会大众及新闻媒体关注的焦点，进一步提升品牌的认知度、美誉度，引导消费潮流，确保客户利益

金飞马八合一纳米除甲醛内墙面漆性能及卖点：

- 使用纳米科技祛除有害异味，保持家居洁净健康；

- 超强的耐擦洗性能；
- 漆膜细密坚韧、手感细腻光滑；
- 强效抑菌防霉；

- 强效覆盖墙体细微裂纹；
- 漆膜坚硬强韧；
- 优秀的抗污和清洁性；
- 高遮盖力、高附着力

施工方法：无气喷涂、刷涂或者辊涂。干结时间：指触干约1小时。重涂：

最少2小时（以干膜30微米 >25 ，50%相对湿度计）。表面准备工作：

被涂墙体基面处理平整、无粉质、无裂缝、无油脂；含水率 $<10\%$ 、pH值 <10 ；

（新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透），并刷内墙底漆一遍。稀释比例：

无气喷涂（5%-10%的清水稀释）；刷涂（20%-30%的清水稀释）；辊涂（10%-20%的清水稀释）。

耗漆量：无气喷涂（6-8 $m^2/kg/遍$ ）；刷涂（8-10 $m^2/kg/遍$ ）；辊涂（8-10 $m^2/kg/遍$ ）。

因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。施工环境：

温度大于 >5 ，相对湿度小于80%。贮存：贮存于阴凉干燥、温度在 >0 以上的环境中。注意事项

1、使用前请搅拌均匀，防止出现着色不均匀，使用后，必须将罐盖封闭好。

2、存放于 >5 ~ >35 阴凉干爽处，温度 >10 以下，相对湿度高于85%时，不应使用。

3、施/时必须注意空气流通。4、喷涂时，应佩戴面罩。5、放置在儿童触摸不到的地方，不能食用。

6、本品渗透性极强，用于局部着色与修色，改色时应注意板面保护。