

防弹钢 防弹钢板

产品名称	防弹钢 防弹钢板
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	品牌:防弹钢 型号:防弹钢板 规格:2.4mm ~ 20mm
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

产品详情

防弹钢上海【高高特钢】无能是防弹级别、防弹特性及实际用途、价格都有专业的销售体系为您解答有关防弹钢一切疑难问题。为你在【高高特钢】订购到满意、放心的防弹钢。防弹钢fd1级别 2.4*1500*6000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd1级别 3.0*1500*6000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd2级别 4.0*1500*8000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd2级别 5.0*1500*8000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd3级别 6.0*1500*8000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd3级别 8.0*2000*8000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd3级别 10*2000*8000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd3级别 12*2000*8000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd3级别 15*2000*6000(mm) 防弹钢板 防弹钢fd3级别 20*2000*6000(mm) 防弹钢板 运钞车防护防弹钢：barmoy 600 (ga164-2005专用运钞车防护技术条件)。

坦克装甲防弹钢：26simnmo (gy5)。 28cr2mo (gy4)。 22simn2tib (616)。

航空防弹钢：32crni2motia (a-8)。 32mn2si2moa (f-3)。 f-6。

舰船防弹钢：f-1 (f-1g ; f-1z) 舰船炮塔的防护。

装甲车防弹钢：代号 (603。 617。 675。 681)。

火炮防弹钢：32mn2sia (f-2)。 瑞典进口装甲防弹钢：pro 500。 打靶防弹钢：32mn2sia (f-2)

头盔防弹钢：232 防弹钢主要应用在防弹门,防dantou盔,防弹衣,防弹档牌;防弹柜台,机要保险柜;防暴车,防弹运钞车,装甲运兵车,战车;潜艇,登陆艇,缉私艇,直升机等。

防弹钢冶炼工艺及特性：合金成分：低合金微合金化使性能发挥到jizhi并具有较佳的工艺性能。

精制原材料：炉内、炉外反复精练；有害气体、杂质炒到最低；可焊接、可冷弯。

jingque热轧板型：最小厚度公差；最高双向平整度。

自控喷雾淬火：微观组织细小，硬度分布均匀。 防弹钢焊接性能：

1、防弹钢的碳当量在0.50-0.62之间，表明此钢种有良好的焊接性能。焊接时输入热量约在1.5-2.5 kJ/mm。采用国产焊接材料同样可得到优质的焊接工件。

2、冷弯曲：遵循以下要点以避免冷弯时产生裂纹，请致电本公司咨询。

3、弯曲内半径与钢板厚度的关系：钢板厚度mm：< 6。弯曲角度< 90°，

压头半径r / 钢板厚度t，r/t：4.0。支点间距w/钢板厚度t，w/t：10.0。钢板厚度mm： 6 <

20。弯曲角度< 90°，压头半径r / 钢板厚度t，r/t：8.0。支点间距w/钢板厚度t，w/t：12.0。

防弹钢机械性能：厚度mm：2.5-20。屈服强度：rp0.2 (n/mm2)：1300。

拉伸强度rm (n/mm2)：1650。延伸率a5%：8。冲击强度t-40 j:20。硬度hb：470-530。

防弹钢上海高高特钢真诚服务！真诚销售！真诚价格实惠为您提供各类防弹钢。