

宁波水表系列LXLC-水平螺翼式远传水表

产品名称	宁波水表系列LXLC-水平螺翼式远传水表
公司名称	宁波优静水表有限公司直销店
价格	55.00/个
规格参数	1:1 1:35 0:90
公司地址	浙江省宁波市慈溪市附海镇花塘村(宁波水表厂家)
联系电话	0574-27808011

产品详情

简介：以水平螺翼式水表为基表，配置光电编码传感器，具有水量远传功能的机械电子装置水表。产品计量性能符合国家“饮用冷水水表”规范和建设部“电子远传水表”行业标准要求。

特点：

流通能力大，压力损失小。
 光电编码直读字轮水量数据，
 无累积误差。 瞬间通电抄录
 表的机械读数，停电不影响计量
 。 可拆式互换机芯，检修方
 便、快捷。

最大允许误差：

高区： $(q_2 - q_1) / q_1$ 为 $\pm 2\%$ ；

低区： $(q_1 - q_2) / q_2$ 为 $\pm 5\%$ 。

安装要求： 可水平、倾
 斜、垂直安装，水平和倾斜安装
 表面朝上，垂直安装表面应位于
 可视面。 流动剖面灵敏度等
 级：u10、d5。

技术参数					
公称口径(dn)	mm	200	250		300
量程比	q_3/q_1	100			
过载流量 q_4	m ³ /h	312.5	500		787.5
常用流量 q_3	m ³ /h	250	400		630

分界流量q2	m3/h	4.0	6.4		10
最小流量q1	m3/h	2.5	4.0		6.3
压力损失	mpa	0.063			
最大允许压力	mpa	1			
使用水温		0.1 ~ 30			
机械读数	m3	0.01 ~ 9999999	0.1 ~ 99999999		
通讯接口	m-bus				

外形尺寸及重量					
公称口径(dn)	mm	200	250		
表壳长度l	mm	350	450		

水表高度 h		mm	373	493		
连接法兰	外径 d	mm	340	395		
	孔距 d	mm	295	350		
单边连接螺栓数		p	8 × m20	12 × m20		
水表重量		kg	64	94		