

M-BUS通讯协议远传水表 旋翼式远传水表

产品名称	M-BUS通讯协议远传水表 旋翼式远传水表
公司名称	宁波优静水表有限公司直销店
价格	52.00/个
规格参数	品牌:宁波优静 型号:旋翼干式水表 0:90
公司地址	浙江省宁波市慈溪市附海镇花塘村(宁波水表厂家)
联系电话	0574-27808011

产品详情

简介：以斜翼式水表为基表，配置光电编码传感器，具有水量远传功能的机械电子装置水表。产品计量性能符合国家“饮用冷水水表”规范和建设部“电子远传水表”行业标准要求。 特点：

水流低进高出，叶轮摩擦阻力小，灵敏度高。 内置过滤网，保护测量机构不受影响。

ip68防水保护，指示装置不受水、雾的影响。 光电编码直读字轮水量数据，无累积误差。

瞬间通电抄录表的机械读数，停电不影响计量。 可拆式互换机芯，检修方便、快捷。

最大允许误差： 安装要求： 高区： $(q_2 \leq q \leq q_4)$ 为 $\pm 2\%$ ； 水平安装，表面朝上。

低区： $(q_1 \leq q < q_2)$ 为 $\pm 5\%$ 。 流动剖面灵敏度等级： u_0 、 d_0 。

技术参数

公称口径(dn)	mm	40	50
量程比	q3/q1	80	
过载流量q4	m3/h	20	31.25
常用流量q3	m3/h	16	25
分界流量q2	m3/h	0.32	0.5
最小流量q1	m3/h	0.2	0.313
压力损失	mpa	63	
最大允许压力	mpa	1	
使用水温		0.1 ~ 50	
机械读数	m3	0.0001 ~ 99999	

通讯接口

m-bus

外形尺寸及重量

公称口径(dn)		mm	40	50
表壳长度 l		mm	245	275
安装长度 l1		mm	373	---
水表高度 h		mm	175	200
连接螺纹	表壳 d	---	g2	---
	接管 d	---	r1 1/2	---
连接法兰	外径 d	mm	---	165
	孔距 d	mm	---	125

单边连接螺栓数	p	---	4 × m16		
水表重量	kg	5	16		