

嘉兴DBNL型玻璃钢冷却塔厂前三甲五屹品牌

产品名称	嘉兴DBNL型玻璃钢冷却塔厂前三甲五屹品牌
公司名称	德州五屹空调设备有限公司
价格	150.00/立方
规格参数	品牌:五屹 型号:定制 规格:12-2000
公司地址	德州运河经济开发区小庄街404号
联系电话	0534-2616599 15725441888

产品详情

玻璃钢冷却塔基础制作要求

1. 基础位置应选择在通风良好、无建筑影响、无热气的地方。
2. 冷却塔基础必须按照本规定的基础图设计或由厂方提供的基础图设计施工。
3. 各基础面标高应在同一水平面上，标高误差为 $\pm 2\text{mm}$ 。
4. 用户如自设水池，水池深度、出水管大小及位置、排污、放空、补给水管等均由用户按实际情况自定。

玻璃钢冷却塔风机安装、调整、运行

1. 安装前认真检查风叶有否因运输而损坏或变形，否则应待修复后始准安装。
2. 检查风叶片与风筒有否因连接螺钉松动而碰壳，叶片与风筒间隙不均匀，则应先调整其间隙，待校到均匀且紧固螺钉后方可开机。
3. 风机起动前，首先要检查风机周围有无妨碍转动的物品，四个叶片的安装角是否一致。
4. 检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦及碰撞及振动，运行一小时后，再停机检查电

机是否发热、是否正常，待一切正常后，方可投入运行。

5. 在正常运行中，监视风机电流是否在正常范围内，如遇下列情况亦应立即停机检修：

- (1) 电机温度超过75摄氏度；
- (2) 电机冒烟；
- (3) 发生强烈的振动或者有较大的碰撞声；

长期不使用的风机应放置干燥处，以免受潮而损坏电机。

“五屹”玻璃钢冷却塔的优势在哪里？为什么选择“五屹”品牌？

一、玻璃钢冷却塔整机及配件质量100%放心

1、玻璃钢冷却塔塔体采用优质玻璃钢制作。支架、槽钢、角钢、爬梯、连接螺栓及其它金属材料均为热镀锌防腐处理；——使用寿命不低于20年。

2、电机：采用进口或合资电机，电机绝缘等级f级，ip55防护；——保证整体设备高效率安全、可靠的运行。

3、风机：采用进口或合资风机,铝合金材质,——强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀，无裂缝、缺口、毛刺。

4、填料：采用冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料；填料安装时要求间隙均匀，顶面平整，不得出现塌落、叠片现象，填料片不允许出现穿孔、破裂,清洗维护简便易行。采用100%纯料，不含再生料。