

四川供应保偏1 × 2机械式光开关

产品名称	四川供应保偏1 × 2机械式光开关
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:cofiber 型号:1*2
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

产品详情

【产品特点】

高消光比 低插入损耗 高管道隔离度 高稳定性和可靠性 光路无胶

【应用】

光信号路由 网络测试系统 仪器设备

参数	规格
工作波长(nm)	1310 ± 30,
插入损耗 (db)	< 0.8
波长相关损耗(db)	< 0.15
消光比(db)	>18 (typ.20)

管道串扰 (db)	>55
重复性(db)	± 0.03
回波损耗 (db)	> 50
转换速度 (ms)	< 10 (typ.5)
驱动电压 (v)	5
负载功率(mw)	500
耐久性 (cycles)	10 million
操作温度 (° c)	0 ~ +70
储存温度 (° c)	-40 ~ +85
光纤类型	panda pm f
包装尺寸 (lwxh) (mm)	27.2 × 12.8

类型	状态	工作波长	端口	等级	光纤类型	光纤长度
pms	1=非锁定	15=1550 ± 40nm	0102=1x2	1=p级	1=裸光纤	1=1 meter
	2=锁定	13=1310 ± 40nm	0104=1x4	2=a级	2=900um jacket	2=2 meter
		35=1310/1550nm	0108=1x8			
			01016=1x16			
			01032=1x32			
			01064=1x64			
			0100=其它			