

48芯光缆配线箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 48芯光缆配线箱 |
| 公司名称 | 慈溪市腾阳通信设备厂 |
| 价格 | 85.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:腾阳 型号:多种 材质:冷轧板 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号 |
| 联系电话 | 0574-63656822 15336669282 |

产品详情

光纤配线箱说明书

产品概述：光纤配线箱适用于用户端的终端接入，适用与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。产品特性：· 光纤配线箱采用壁挂式安装，体积适中，与机房整体d-调箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。· 适用于带状和非带状光缆。技术特性：· 机箱高压防护接地装置与机箱间耐压不小于15000v（直流电），1min不击穿、无飞弧。· 机箱高压防护接地装置与机箱间绝缘，绝缘电阻不小于20000m /500v（直流电）。

产品名称：壁挂式光缆分线箱 产品型号：ty-120-d 产品类型：模块式光缆分线箱
规格：多种 材质：壳体采用厚度0.8mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 颜色：浅灰
环境温度：- 25 ~ + 45 *相对湿度： 85% (30 时)*大气压力：70~ 106kpa*绝缘电阻： 2×10m /500v
min无击穿、无飞弧 *收容盘光纤弯曲半径： 40mm] 应用范围*用于光缆成端、固定，光纤与尾纤的熔接及余

产品名称：光缆分线箱 产品型号：ty-2011 产品类型：插片式光分路器箱
规格：多种 材质：壳体采用厚度0.8mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 颜色：电脑
环境温度：- 25 ~ + 45 *相对湿度： 85% (30 时)*大气压力：70~ 106kpa*绝缘电阻： 2×10m /500v
min无击穿、无飞弧 *收容盘光纤弯曲半径： 40mm] 应用范围*用于光缆成端、固定，光纤与尾纤的熔接及余

产品名称：光缆分线箱 产品型号：ty-2012 产品类型：1*36插片式路光缆分线箱
规格：多种 材质：壳体采用厚度0.8mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 颜色：浅灰

环境温度：-25 ~ +45 *相对湿度：85% (30 时) *大气压力：70 ~ 106kpa *绝缘电阻： $2 \times 10^m / 500v$
min无击穿、无飞弧 *收容盘光纤弯曲半径：40mm] 应用范围*用于光缆成端、固定，光纤与尾纤的熔接及余