48芯光缆配线箱

产品名称	48芯光缆配线箱
公司名称	慈溪市腾阳通信设备厂
价格	85.00/台
规格参数	品牌:腾阳 型号:多种 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇五洞闸村浦西路49号
联系电话	0574-63656822 15336669282

产品详情

光纤配线箱说明书

产品概述:光纤配线箱适用于用户端的终端接入,适用与光通讯设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。产品特性:·光纤配线箱采用壁挂式安装,体积适中,与机房整体d-调箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。·适用于带状和非带状光缆。技术特性:·机箱高压防护接地装置与机箱间耐压不小于15000v(直流电),1min不击穿、无飞弧。·机箱高压防护接地装置与机箱间绝缘,绝缘电阻不小于20000m/500v(直流电)。

产品名称:壁挂式光缆分线箱 产品型号:ty-120-d 产品类型:模块式光缆分线箱规格:多种 材质:壳体采用厚度0.8mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便 颜色:浅灰环境温度:-25 ~ +45 *相对湿度: 85%(30 时)*大气压力:70~106kpa*绝缘电阻: 2×10m /500v min无击穿、无飞弧*收容盘光纤弯曲半径: 40mm] 应用范围*用于光缆成端、固定,光纤与尾纤的熔接及余

产品名称:光缆分线箱 产品型号:ty-2011 产品类型:插片式光分路器箱规格:多种 材质:壳体采用厚度0.8mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便 颜色:电脑环境温度:-25~+45**相对湿度: 85%(30 时)*大气压力:70~106kpa*绝缘电阻: 2×10m/500vmin无击穿、无飞弧*收容盘光纤弯曲半径: 40mm]应用范围*用于光缆成端、固定,光纤与尾纤的熔接及分

产品名称:光缆分线箱 产品型号:ty-2012 产品类型:1*36插片式路光缆分线箱 积4.5.2 种。 共居,表体双甲原度0.0 mm/公共标识,还是数点标题,从形差观。使用文值

规格:多种 材质:壳体采用厚度0.8mm冷扎板制成,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便 颜色:浅灰

环境温度: - 25 ~ + 45 *相对湿度: 85%(30 时)*大气压力:70~106kpa*绝缘电阻: 2×10 m /500v min无击穿、无飞弧 *收容盘光纤弯曲半径: 40mm] 应用范围*用于光缆成端、固定,光纤与尾纤的熔接及分