

手动硬密封蝶阀 手动法兰蝶阀 手动硬密封法兰蝶阀

产品名称	手动硬密封蝶阀 手动法兰蝶阀 手动硬密封法兰蝶阀
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:D343H DN50:DN3000
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

一、 手动硬密封蝶阀 手动法兰蝶阀 手动硬密封法兰蝶阀产品概述:

温州东山泵阀有限公司

引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀均可定做双向密封功能,产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。

二、 手动硬密封蝶阀 手动法兰蝶阀 手动硬密封法兰蝶阀特点:

- 1、 本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
- 2、 密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、 碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
- 4、 大规格蝶板采用桁架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
- 5、 本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
- 6、 驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。

三、 更多手动硬密封蝶阀 手动法兰蝶阀 手动硬密封法兰蝶阀主要技术参数登入:www.dosov.cn