

内外墙涂料品牌|乳胶漆批发|厂家直销

产品名称	内外墙涂料品牌 乳胶漆批发 厂家直销
公司名称	佛山市鑫瑞丽化工有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:名匠漆坊 型号:MJ-8003 包装:桶装
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇麦村七窖工业区十路49号
联系电话	0757-26162378 13620106709

产品详情

产品简介：

采用最新纳米净醛科技，全方位捕捉并净化游离在空气中的甲醛、苯及多种有害物质，减少对环境的污染，创造绿色低碳生活，配合独特抗沾污、强效防霉配方，轻松营造健康环保的自然纯净空间。

产品性能：

采用最新科技，创造绿色低碳生活 强效防霉、抗菌性能

纳米净醛配方，全方位捕捉并净化甲醛、苯等有害物质

超强洗擦功能，轻松擦洗污渍，令墙面亮丽如新 良好的抗碱性

遮盖力强，附着力佳 气味清新、安全环保

产品性质：

成份：纯丙烯酸树脂

光泽：哑光

颜色：除标准色外，可配制各种颜色

干燥时间：表干： 30分钟(25)，重涂：2小时以上

耐洗刷性：8000次以上

比 重：1.40 ± 0.05

安全性：不含汞及铅，无毒无害

施工指引：

基面要求：墙体表面必须坚实、干净、干燥、无裂纹，pH值小于10

施工方法：辊涂、刷涂、喷涂

稀释方法：使用前搅拌均匀，视施工难易度和温度的不同可适量用清水稀释，稀释度不超过10%

漆刷：无需稀释，采用尼龙刷或聚酯刷

辊涂：无需稀释，采用0.95-1.90微米人造合成毛或羊毛滚筒

高压无气喷涂：无需稀释

空气压力：140巴（千克 / 平方厘米）

喷嘴大小：0.38-0.53毫米

常规喷涂：

空气压力：2.8-4.2巴

流体压力：1.4巴

喷嘴大小：704fx（型号）

施工条件：5 以上及相对湿度85%以下

参考用量：1.0-1.5m²/kg（以干膜30微米计）

储存条件：

存于阴凉、干燥、通风处，严防霜冻、高温。

公司网址：<http://www.youqi.cc>