

中温玻璃鳞片胶泥、盐酸池防腐材料

产品名称	中温玻璃鳞片胶泥、盐酸池防腐材料
公司名称	廊坊四星防腐材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:四星 型号:A-512 颜色:绿色
公司地址	廊坊大城县城南工业园
联系电话	0316-5581209 15133668876

产品详情

树脂玻璃鳞片胶泥

树脂类型 环氧丙烯酸乙烯基酯树脂

特点 耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良

主要用途 烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体

使用温度 液态: 150 气态: 180 性状 颜色: 白色、半透明、淡绿色、淡蓝色

完成涂层厚度2mm / 二到三遍。

涂敷方法 刮板、抹子涂抹

比重: 1.4-1.8

涂敷用量: 实用值: 3.8kg / m²

施工配比 (wt%) 主剂: 引发剂: 促进剂

100: 1~1.5: 0.5~1

间隔时间4小时~30天

操作条件 环境温度: 5 -30

相对湿度: 85%以下

包装主剂：铁桶（20l）

引发剂及促进剂：塑料容器（5l或10l）

保管方法 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

保质期限20 下三个月，15 下六个月

经营理念：一流的材料、一流的技术、一流的服务、创造一流的工程 【高温、中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、涂料】【环氧玻璃鳞片胶泥、涂料】企业以客户满意为宗旨，追求卓越。持续贯彻全面质量管理，率先通过了产品认证。大城县防腐材料厂被评为质量过硬可依赖建材产品生产企业；用户首选无毒害绿色环保畅销品牌；质量诚信消费者信得过产品。质量、信誉双保障；

特点：耐化学性、耐热性、耐溶剂性优良 同其它材料粘结性优良，涂层平整光滑
气干性良好，施工完毕表面不发粘 施工性能优良，可适合各种施工形式（刷涂、喷涂等）；
应用：vegf-150 鳞片材料的配套面涂 表面光亮平滑，可防止粘附物且易清洗
封闭 vegf-130 鳞片材料衬里表面，提高鳞片材料的耐腐蚀特性