

# 美标蝶阀 美标法兰蝶阀 美标蝶阀厂家

产品名称	美标蝶阀 美标法兰蝶阀 美标蝶阀厂家
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:D343H DN50:DN3000
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

## 产品详情

美标蝶阀 美标法兰蝶阀 美标蝶阀厂家特点:

美标蝶阀我公司工程技术人员研制开发的新一代高性能产品,其性能已处于国内外先进水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该阀门采用三维偏心斜锥形阀座密封,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭时具有越关越紧功能,这样密封性可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀耕具使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。

美标蝶阀 美标法兰蝶阀 美标蝶阀厂家参数:

公称通径	dn ( in )	2"-36"	2"-36"
公称压力	pn ( mpa )	150lb	300lb

实验压力ps ( mpa )	强度试验	3.0	7.5
	密封试验	2.2	5.5
适用介质	水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等		
适用温度	-40~425		

美标蝶阀 美标法兰蝶阀 美标蝶阀厂家主要零件材料:

名称	材料
阀体	wcb、 cfb、 cf8m
阀板	wcb、 cfb、 cf8m
帆杆	304、 316、 1cr13
密封套	316、 304
填料	柔性石墨、 氟塑料

美标蝶阀板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，

美标蝶阀旋转角度为0° -90° 之间，旋转到90° 时，阀门则处于全开状态。

美标蝶阀 美标法兰蝶阀

美标蝶阀厂家

结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

更多 美标蝶阀 美标法兰蝶阀 美标蝶阀厂家 登入：[www.dosov.cn](http://www.dosov.cn)