

惠州加固公司惠州植筋胶

产品名称	惠州加固公司惠州植筋胶
公司名称	惠州市鸿辉加固工程有限公司
价格	25.00/支
规格参数	品牌:鸿辉 型号:360ml
公司地址	惠州市惠城区河南岸上马庄上二组新村86号
联系电话	0752-2065779 15812558885

产品详情

"植筋"技术又称钢筋生根技术，在原有混凝土结构上钻孔，注结构胶，把新的钢筋旋转插入孔洞中。此技术广泛用于设计变更，增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程。

- 1、各种设备基础的锚固；
- 2、加大基础承台；
- 3、各种建筑结构的钢筋埋植与锚栓锚固；
- 4、悬挑梁、板等结构功能改变；
- 5、铁路、铁轨的锚固；
- 6、幕墙安装锚固及化工设备、管理、广告牌等的安装锚固；
- 7、水利设施，码头，公路，护坡，桥梁等工程的各种锚固。

性能及特点

- 1、高承载力（剪力、拉力），不会伤害原有楼房结构；
- 2、对固定的基材不产生膨胀力，适宜边距、间距小的部位；
- 3、施工简便、时间短。

施工步骤：

- 1、钻孔----使用电锤或钻石钻孔设备钻孔。

- 2、清孔----在植入钢筋前用钢刷清孔至少3次。
- 3、除尘----吹出灰尘和积水至少3次，孔内必须无冰或油/脂。
- 4、预注----使用专用混合嘴，最初由混合嘴流出的4手胶粘剂必须废弃不用。
- 5、注胶----将混合嘴插入孔底后开始注胶缓慢将混合嘴外移，确保孔内无气泡或孔隙，注胶至填满孔深的2/3。
- 6、植筋/植螺杆----以连续旋转方式植入至胶体流出，凝胶时间（30分钟）前可植入或调整钢筋/螺杆，完成固化时间12小时（室温20度），期间不可扰动钢筋/螺杆。
- 7、后续施工----待完全固化才可以加载负荷。