

腐蚀性全自动桶泵-1

产品名称	腐蚀性全自动桶泵-1
公司名称	西安卡尔德工控技术有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:CLD
公司地址	西安市航天基地工业二路299号建工基地
联系电话	029-85831484 18092109133

产品详情

产品摘要:

全自动桶泵构造保证了从不同大小的容器里安全经济地输送中性的、腐蚀性和易燃易爆的液体。全自动安全桶泵将用来泵送水和低粘度液体，全自动安全桶泵可以移动或固定式使用。

产品描述桶泵和容器泵的构造保证了从不同大小的容器里安全经济地输送中性的、腐蚀性和易燃易爆的液体。卡尔德的输送泵将用来泵送水和低粘度液体。

产品优势：

采用无级变速控制器允许对较小和较大的液体添加量进行控制；

泵管使用过程中无需添加润滑油，避免了物料的污染；

实验室小容器至200升桶的专用流体输送工具。

无密封设计应用范围更加广泛；

人性化的挂钩方便了电线及喷枪的放置；

高耐受性聚四氟乙烯轴承维修方便, 无需特殊工具；

使输送方便安全的可变流量操作；

独有的专利空转保护技术，保证产品空转无磨损。

超静音，使用寿命长

适用液体:

移取稀薄的酸，碱和化学品，如电池酸液，乙二醇，磷酸，盐酸，油性润滑剂，清洁溶剂.符合清洁和安静的工作环境的要求。

动力参数：

流量:24、32、48、56、68升/分钟

扬程:3.2、4.6、5.8、6.5米水柱

粘度:0~300mpas

密度：0.4~1.3kg/dm³

材质参数：

材质:不锈钢

外壳:316不锈钢)

轴承:乙烯聚四氟乙烯/聚四氟乙烯

传动轴:316不锈钢(1.4571)

叶轮:乙烯聚四氟乙烯

叶轮类型:叶轮(r型)

规格参数：

插入部分泵管直径:最大32mm

介质温度:最高90 °c 最低-15 °c

软管连接:公称直径19mm、g1外螺纹

泵管长度:1000mm

产品配套：实验室小容器至200升桶的专用流体输送工具