

# 机房环境监控系统温度积水湿度监控报警系统

产品名称	机房环境监控系统温度积水湿度监控报警系统
公司名称	长沙市业通达监控技术有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	品牌:业通达 型号:CPEM8362
公司地址	长沙市芙蓉区韭菜园南路16号金烨融府21楼
联系电话	0731-89928710 13787808215

## 产品详情

### cpem8392环境智能监控模块

背景介绍：随着信息网络技术的不断发展，各类规模大小不等，设备种类、数量不同的网络设备机房广泛分布于用户各分支机构所在地域，由于欠缺与运行网络的规模体系相对称的运维系统，数量众多的无人值守机房的物理运行环境状况、动力配电状况、设备运行状况、人员活动状况以及消防状况的变化包括可能出现的危急状况，均无法得到及时的发现和处理，也就很难被有效预见、防范和避免。因此，一套完善的机房环境监控系统对于机房、idc等场所非常重要。 为了保证机房运行的安全性和稳定性，我们有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量，进行24小时实时监测与智能化调节控制，保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全，实现用户的最大投资效益，以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。

产品名称：机房环境监控模块 产品型号：cpem8362 产品简介：cpem8362机房环境监控模块是分局级直流电源系统中，专用于机房环境监控的管理单元。实现对直流电源机房的环境温度、湿度等模拟量、火警、盗警、积水等开关量的自动检测。本机房环境监控模块提供rs485通信接口，与本地的计算机相连，接受其对机房环境的遥测、遥控命令，满足无人值守的要求。也可实现本地的集中监控。产品特点：可接入火警、盗警、积水等报警信号，并具有简易门禁管理功能；有8路模拟量和16路开关量输入，可外接多个控制模块；提供液晶显示，方便安装调试；内含看门狗，具有故障自动恢复功能；监控内容：

模拟量：8路 信号类型:dc 0-5v或4-20ma 火警：1路 信号类型：dc5-24v、全隔离 盗警：1路

信号类型：dc5-24v、全隔离 积水：1路 信号类型：dc5-24v、全隔离 以上信号接外挂传感器接入

开关量：5路 ac/dc 5-22v、全隔离 开关量：8路 dc5-24v、全隔离 以上开关量直接接入

安装方式：壁挂式安装； 通讯方式：光隔rs485通信接口，通信速率9600/19200bps；

工作电源：24vdc、48vdc或220vac 产品图片：