

高质量DOT采样钢瓶

产品名称	高质量DOT采样钢瓶
公司名称	陕西普洛帝测控技术有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:pull 规格:100-10000ml 材质:316L
公司地址	西安市航天基地航创国际广场（服务地址）
联系电话	029-85643484 15309236700

产品详情

DOT采样钢瓶

普勒/PULL品牌系列ASTM采样钢瓶----方便，快捷，安全的采样钢瓶！

普洛帝全球分析仪器事业部推出第七代全新气体系列取样器，普勒/PULL品牌系列产品全新上线。各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。

DOT采样钢瓶 不锈钢无缝气瓶 不锈钢一次旋压气瓶 不锈钢取样钢瓶目前完全符合ASTM D1835 《Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases》、ASTM D1265 《Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method》、ASTM D3700 《Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder Other Regulations》、IP 181 《Sampling Petroleum Gases》、ISO 4257 《液化石油气取样方法》、BS 5309-2 《化学制品的取样方法.第2部分:燃气取样》、GBT 13609 《天然气取样导则》、GB 6681 《气体化工产品采样通则》、GB-T 13290 《工业用丙烯和丁二烯液态采样法》、GB-T 13289 《工业用乙烯液态和气态采样法》、GB/T 20603 《冷冻轻烃流体液化天然气的取样连续法》、SY/T 5154 《油气藏流体取样方法》、SH/T0233 《液化石油气采样法》、SY/T 0543 《稳定轻烃取样方法》、SY/T 5165 《石油井下取样器》及SY/ZJ1045标准。

DOT采样钢瓶、液化石油气采样钢瓶适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头（按钮式快速接头）、连接软管（各种材质）可供选择。液化石油气取样器（采样钢瓶）的选择：对于采样容积、压力较大（一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上）的气体可选择液化石油气采样钢瓶（取样器）；对于较小的气体可使用耐压瓶（石油气体取样瓶）。

DOT采样钢瓶、天然气采样钢瓶技术参数：

材质：316L

工作压力：4MPa；

操作温度 - 60 ~ 80

适用介质：液化石油气及其它气体

规格：100ml、200ml、250ml、300ml、500ml、750ml、1000ml、1500ml、2000ml、3000ml、4000ml、5000ml至10升。

注：压力表、金属软管为选购产品。

DOT采样钢瓶高压采样钢瓶：

符合SY/ZJ1045 标准；

材质：1Cr18Ni9Ti (316L) ；

工作压力：16Mpa、20Mpa；

操作温度：-40 ~ +50 ；

适用介质：乙烯、丙烯、液化石油气、丁二烯及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输

我司产品：DOT采样钢瓶、无缝液化气采样钢瓶、液化石油气采样钢瓶

、液化石油气采样钢瓶、天然气采样钢瓶、液化石油气采样器、液化石油气取样器、液化气取样器、液化石油气采样钢瓶等。重油取样器，原油取样器，薄壁加重取样器，汽油取样器，柴油取样器，全程取样器，底部取样器，全层取样器，可封闭式取样器，底阀可拆卸式取样器，全程取样器，三酸取样器，不沾油取样桶，沥青取样器，筒式取样器，轻质石油取样桶，石油产品多功能取样器，组合取样器，黄铜点式取样器,颗粒计数系统、油液取样器，颗粒度取样瓶等