

ZW43-12F 630智能型真空断路器参数

产品名称	ZW43-12F 630智能型真空断路器参数
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	60.00/台
规格参数	品牌:启轩电气 型号:ZW43-12F/630
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

zw43-12f看门狗真空断路器主要型号：

zw43-12f/630-20看门狗真空断路器

zw43-12f/1250-25看门狗真空断路器

一、zw43-12f看门狗真空断路器概述：

zw43-12g型户外高压真空断路器适用于10kv变电站或终端供电的市区配电站和工业用电设备中，作保护控制和短路保护用。由于户外高压真空断路器对变压器等电器设备的保护作用，可控制线路断路、过载、涌流...，有效的对变压器，电器设备，线路的进行保护作用。更可靠，更经济，特别适用城乡电网系统，电网改造 注意事项操作机构采用小型化弹簧操作机构，分合闸能耗低；机构传动采用直动传输方式，分合闸部件少，可靠性高。操作机构置于密封的机构箱中，解决了机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性

二、zw43-12f看门狗真空断路器特性：

zw43真空断路器应用了多项专利技术，使它具有很多优点：无sf6、无油，受环境影响小、有利于环境保护；单元尺寸小、重量轻、便于柱上安装；智能控制单元紧凑适用可以简单地安装在柱子的下方，可选配无线遥控器，可以在100米范围内控制开关的分合；适用于城乡电网就地操作和远方控制；除了电池每5年更换一次外，断路器本体基本终身免维护。 产品特点及引用标准

zw43真空断路器它专为满足配网自动化的需求而设计，可实现各种测量、保护及控制功能。产品全密封结构设计；壳内除环氧支座外，不再有辅助绝缘材料；套管水平布置，输出与输入端是横向布置，即便于架空线联接，也利于电缆的接入；整体成型套管，可保证良好的气密性。

630a时切负荷操作超过3万次，维护工作量少。切除额定短路电流20ka超过30次。可配置隔离刀闸，具备明显断开点，维护方便、安全。

三、zw43-12f看门狗真空断路器说明：

主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流，过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式，三相真空灭弧室置于金属箱内，利用smc绝缘材料相间绝缘及对地绝缘，性能可靠，绝缘强度高。合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合，pt型与重合控制器配合适用于无电源的场合，智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统，帮助系统消除瞬时故障，自动恢复供电，也可隔离永久故障，实现配网自动化。

智能断路器具备1~3次重合闸功能，且重合器参数可以整定；

智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能，且参数可以连续整定；

智能断路器具备小电流接地保护功能，且参数可以连续整定；

智能断路器既可以实现有线远方控制，也可在杆下无线遥控。用于交流50hz,电压10~12kv的三相电力系统,作为分断,关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能,速断保护功能,定时限延时保护功能,自动重合闸功能,还可根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称"组合智能型断路器")等.该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有ct,pt接口,可满足遥测要求.