出租车LED显示屏全球大供应商

产品名称	出租车LED显示屏全球大供应商
公司名称	深圳市明鑫亮科技有限公司
价格	570.00/台
规格参数	品牌:MXL-U 型号:P6 768X96:16X128
公司地址	深圳市坂田景和源科技园3栋4楼
联系电话	18814495300

产品详情

联系电话:18814495300

明鑫亮厂家优势

出租车led显示屏结构整屏采用恒流单元板p7.62/p6,软件u盘,蓝牙u盘,gprs群发,gps无线群发软件,可实现无区域限制,无距离性普遍传发广告文字,时而达到同步数据显示,明鑫亮科技使用流水式生产流程,100-200一天及可完成生产,当天发货,绝不会给客户带来产品拖日之说;规模性生产带来效率的认证,是建立长期信任的关键.

显示指标

- 1.采用三和一模式生产,亮度可达800cdn,视线可在200米范围正常愁式
- 2.采用流水防水槽,可在暴雨种正常运作.
- 3.出厂前一律刷上三防漆,可防电,防水,防导电,供电稳定,防水指标可达100&
- 4.采用abs材质构建,冲速每秒8米的冲速正常不会破裂,损坏,防御等级ip65,后窗屏ip45

5.自研制的12转5v电源、像变压器一样、自动断电功能、起到保护整屏

屏幕指数

能通过串口获取车辆最近960小时或者最近2天内车辆历史轨迹数据、行驶速度数据、行驶里程数据,能设置和采集驾驶员代码、机动车驾驶证号码数据,能设置主机采集的时间间隔和里程间隔,能设置和采集车辆vin号、车牌号码、车牌分类,能采集最后15次每一次的停车前20秒内与实时时间对应的车辆行驶状态值,包含acc、左灯、右灯、远光灯、振动、脚刹、手刹、前门、后门、喇叭信号量以及速度传感器信号量,能设置数度传感器校正系数。

显示指数详细

显示尺寸768x122mm 能固定显示8个汉字,16个字符,一条信息可以长达150个汉字

类型:半户外型,颜色可控

像素点中心距:

横向:6.0mm

纵向: 7.62mm

模组尺寸:768mm*96mm

像素晶片构成:1红

单元板解析度:128点×16点

每平方米像素数量:27778个/m2

视角:水平120°,垂直上10°下30°

供电要求: 220v ± 15% 50hz

屏幕寿命:大于80000小时

供电要求:出租车提供一个稳定的12v电压,如思维的保险管后面

驱动方式:恒流驱动方式保证了整屏亮度的一致性

扫描方式:1/8扫描

可在暴雨中正常使用,暴晒中依然能正常显示文字,正常符合市民观看,其效果明显.

技术参数

1) 物理点间距: 7.62*6mm

2)显示屏密度:2048点/套

3) 发光点颜色: 单基色

4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色

5) 屏幕分辨率:(长) 128点x(高) 16点

包装箱说明

1. 根据显示屏外观的尺寸规定

2. 常用规格尺寸830-170-190mm

- 3. 悬挂支架4颗固定螺栓4片轮胎底部垫制
- 4. 海绵2层包装四周
- 5. 一箱装4个显示屏

出租车led显示屏专业外观十分光滑亮丽透彻,一个城市的舞儿,10个人在做,9个人宣传性,实现了统一性宣传,至每家每户,可谓是家喻户晓,知名品牌十年技术含量独立打造,进入市场的规划性,普遍面向全国式修建各个销售服务地点,售后人员专业解决各个疑难问题,保证客户能正常使用led显示屏.

产品优点

- 1. 台湾进口灯珠量身定制
- 2. 国外进口abs料制作专业外壳
- 3. 防御等级ip65,后窗ip45

- 4. 流水式专业生产,确保一致效果
- 5. 普遍性面向全国发放货物
- 6. 专业技术上门制定安装
- 7. 产品服务
- 8.在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。"
- 9. 质保期后,如有单元板,电源,控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费自理),我司技术人员确定 修好后即时高效返回给用户。
- 10. 在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用 。
- 11. 其它条款
- 12. 服务不包括一切因疏忽,大意,意外,自然灾害,不按说明书操作,错误使用,不依批示处理产品而引致的故障 或损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
- 13. 任何由非本公司授权人士因维修,改动或擅自变动系统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内.
- 14. 如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通,食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费 按照300元/人/天的标准计算。