

安平九鑫x6000-150型丝网除沫器

产品名称	安平九鑫x6000-150型丝网除沫器
公司名称	安平县九鑫过滤网业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九鑫 型号:全径型 材质:金属或非金属
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园东南角
联系电话	86-03187800065 13833888883

产品详情

6000-150型丝网除沫器 6000是丝网除沫器直径 150指网块高度 丝网除沫器格栅为25*3mm的不锈钢板也可以根据客户要求要求进行改进及订做

6000-150丝网除沫器工作原理

当带有雾沫的气体以一定的速度上升，通过格栅中间的过滤丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，使得雾沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的雾沫进一步扩散及雾沫本身的重力沉降，使雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用，使得液滴越来越大，直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时，

就被分离而下落。只要操作气速等条件选择得当，气体通过丝网除沫器后，其除沫效率可达到99%以上，可以达到完全去除雾沫的目的。

丝网除沫器的结构

丝网除沫器是由气液过滤网垫（由若干块网块拼合而成）和支承件两部分构成。

网块是由若干层平铺（圈绕）的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。

丝网除沫器的支承件一般有:大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。支承件有容器设备制

造厂制作。必要时，也可有丝网除沫器制作厂提供，但必须在订货时说明。丝网除沫器也可按用户需求制成：可拆卸式（

柱定距杆）、波浪式、抽屉式等各种型式。滤网型式可《ht-2001 丝网除沫器标准》或用户要求制作。

同时也可以根据客户的需要订做如：网块型、方形、椭圆形、圆锥形、扇形以及各种不规则形状的丝网除沫器产品。