

中石化长城环球导热油高温黄油防冻液柴机油冷冻机油山西总代理

产品名称	中石化长城环球导热油高温黄油防冻液柴机油冷冻机油山西总代理
公司名称	山西长城润滑油销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋祠路
联系电话	18835131452 18635871469

产品详情

简介

本产品由酰胺盐稠化剂稠化合成油，并加有抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成。本产品于1981年通过部级技术鉴定。执行国家标准 q/sh prd 124-2008。

特性

具有良好的高温性，高温下具有良好的润滑性；

具有良好的抗水性、机械安定性、防护性；

良好的抗氧化能力和长的轴承寿命。

用途

适用于高温条件下运行的各种滚动轴承和齿轮传动装置的润滑，如塑料挤压机套筒轴承、裂解炉引风机、再生气压缩机等。

适用于纺织行业的拉伸拉幅机、热熔风机、热定型烘房、烘焙机、高温染色缸等高温下工作的高转速轴承的润滑。

本产品适用于-40~200 宽温度范围工作的较高转速各种机械的滚动轴承和滑动轴承的润滑，以及一些高温的齿轮和链条、离合器的润滑，使用温度短期可达250 。

典型数据

项目	质量指标	试验
1/4锥入度, 0.1mm	62 ~ 75	gb
滴点,	280	gb/t
蒸发量(200),%	5	sh/t
分油(压力法),%	15	gb
腐蚀(t3铜片,100 ,3h)	合格	sh/
相似粘度(-40 ,10s-1),pa.s	1500	sh/
轴承寿命(177 ,10,000r/min 201轴承,轴向负荷22.4n)h,	500	sh/

客户服务customer service

售前服务-

公司会派业务代表/工程师会到现场进行实地考察，针对设备用油进行合理的油品推荐。

售后服务-作为公司的客户，公司将为客户设立用油档案，提供超值的售后技术服务，油样化验、技术培训、业务代表/工程师定期拜访。

用油对照recommendation list

本产品可与日本的丸善wr-3，美国的dow corning 44、caltex unitemp grease 550、mobiltemp shc 100、mobiltemp shc 32，德国的isoflex nbu 15互换使用。

应用举例

- 1、某引进大型化肥厂的辅锅火嘴（温度200 以上，转速10，000 r/min）上使用，比原用she117航空脂寿命长，减少了换脂次数，延长了运转周期。
- 2、某引进化肥厂在30万吨合成氨装置日本产中锅炉风道长吹灰器枪轴轴承、烟气-空气换热器、锅炉风机等高温轴承上使用，运转三年以上，满足使用要求。
- 3、某厂“蒙福茨”热定型机的烘室（195 ~ 210 ）传动轴承上使用，正常运行1年以上，润滑良好。

4、某印染厂的高温染色缸轴承、焙烘机轴承用4号高温脂，每月损坏轴承8~10套，用本产品加一次可连续运行1年，轴承损坏很少。

安全使用信息

贮存和使用过程中，应避免灰尘和杂质混入。请勿与其它油脂混用。

l-c k c工业闭式齿轮油采用优质基础油和多功能添加剂组成，该产品具有较好的承载能力，优异的热氧化安定性和抗腐蚀性能，能够保证齿轮运转顺畅。本产品按照40 运动黏度分为100、150、220、320、460、680等牌号。 性能特点

良好的承载能力，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音；

热稳定性好，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物的产生；

良好的油水分离能力及抗泡沫性，减少水分和泡沫的危害。 技术规格 产品符合以下规格：

gb 5903—2011 (l-c k c) iso 12925-1 (l-c k c) agma 9005-e02 din 51517第二部分cl

应用范围 适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统；

适用于冶金、矿山、水泥、造纸、制糖等工业行业，具有中负荷的闭式齿轮传动装置。