

# 山西长城环球L-QB320、300矿物油型导热油

产品名称	山西长城环球L-QB320、300矿物油型导热油
公司名称	山西长城润滑油销售公司
价格	2500.00/桶
规格参数	
公司地址	太原市晋祠路
联系电话	18835131452 18635871469

## 产品详情

### 矿物油型导热油

环球矿物型导热油型导热油采用精制的窄馏分矿物基础油,加入多功能添加剂精制而成。按照使用温度的不同分为I-qb280、I-qb300和I-qc310等牌号导热油,适用于最高温度不超过280 、300和310 的强制或非强制循环的闭式传热系统。

### 性能特点

馏分范围窄,初馏点高

良好的高温氧化安定性能,使用寿命长

挥发性低,闪点高

比热容高,热传导性能好

低温流动性好

与系统的材料相容性好,不腐蚀

技术规格 产品符合以下规格

din51522

## 应用范围

强制、非强制循环闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工等行业

## 典型数据

项 目	矿物油型导热油		
	l-qb280	l-qb300	l-qc310
iso粘度等级			
运动粘度 (40 ) , mm <sup>2</sup> /s	29.92	32.00	27.06
运动粘度 (100 ) , mm <sup>2</sup> /s	4.928	5.000	4.685
运动粘度 (0 ) , mm <sup>2</sup> /s	346	319	289
热稳定性 (280 , 720h ) , 外观	黄色透明	黄色透明	黄色透明
变质率%	2.1	5.4	8.2
热氧化安定性 (175 , 72h )			
粘度增长 (40 ) , %	12.64	13	---
酸值增加 , mgkoh/g	0.25	0.3	---
沉渣 ( mg/100g )	3.2	4	---
	320	327	335

自燃点，			
	—13	—14	—21
倾点，			
馏程，初馏点，	320	332	328
2%，	345	351	357
残碳，%	0.01	0.01	0.00
硫含量（质量分数），%	0.02	0.02	0.01
酸值，mgkoh/kg	0.03	0.03	0.03