

oppc电力光缆，湖南光纤复合相线光缆特卖

产品名称	oppc电力光缆，湖南光纤复合相线光缆特卖
公司名称	湖南光联光电科技有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:光联 型号:OPPC
公司地址	长沙市雨花区朝晖路55号金鸿宇国际广场19层
联系电话	086-073189722708 18670724991

产品详情

48芯光缆参数：

光缆芯数：48芯

光缆直径：19.65 mm 光缆重量：744 kg/km

标称抗张强度（rts）：70.9 kn 短路电流：(0.25s,20 ~200) 42.8 ka

杨氏模量：72.2 kn/mm²

最大允许工作应力：131.4 n/mm²

极限特殊应力：230.0 n/mm² 承载截面积：31.0 mm² (as) / 184.7 mm² (al)

最小弯曲半径：393 mm (施工) / 294 mm (施工)

oppc光缆产品图片：

oppc光缆结构：

oppc光缆，optical phase conductor（也称光纤复合相线光缆）。oppc光缆主要由不锈钢管光纤单元、

铝包钢线和电工铝线三部分组成。有中心管式和层绞式两种结构形式。oppc光缆是将光纤单元复合在相线中的光缆，具有相线和通信的双重功能，主要用于110kv以下电压等级，城郊配电网、农村电网。

oppc光缆特性：采用无缝不锈钢管光纤保护设计，管内填充进口纤膏，有效保护光纤；
光纤在不锈钢管内能够获得较佳的余长；

内层铝包钢线主要起到提供光缆抗拉强度的作用；

外层铝线的主要作用在于提供线路的载流量，也能提供一部分机械强度；
根据不同的线路条件，组合光缆中铝包钢线和铝线的规格和比例，可以得到满足不同机械特性和电气条件要求。

湖南光联光电科技有限公司专业从事光纤光缆的生产与销售。公司供应电力光缆（adss光缆，opgw光缆，oppc光缆...），普通光缆（gyta、gyts、gyfty、gyxtw...管道架空光缆，gyta53、gyty53...直埋光缆，gyta3 3水下等光缆...），皮线光缆（gjxv、gjxdv、gjxh、gjxdh、gjxfv、gjxfdv、gjxfh、gjxfdh光缆...），室内光缆（gjfv、gjfbv光缆...），矿用光缆（mgtsv光缆...）

其他芯数adss光缆及其他电力光缆产品及配件：opgw光缆、oppc光缆、电力光缆金具 业务电话：1387482 5050（吕经理） 业务电话：13739098636（熊经理）

公司电话：0731-84135808

公司传真：0731-89722708

公司网站：www.gl268.com

公司网站：www.csglkj.com

公司网站：www.gyt888.com

公司网站：www.gl268.net