

原油有机氯含量的测定仪

产品名称	原油有机氯含量的测定仪
公司名称	泰州市姜堰分析仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:姜堰分析仪器 型号:LC-6A原油有机氯含量的测定仪
公司地址	江苏省泰州市姜堰罗塘西路22号
联系电话	0523-88811999 13809018619

产品详情

【详细说明】

lc-6a原油有机氯含量的测定仪采用动态库仑法原理，当样品在转化管中燃烧发生氧化还原反应，由载气带入滴定池中滴定，测量电解滴定过程中所消耗的电量，依据法拉第定律，可得样品的氯含量。

通用微机库仑仪（氯分析仪）广泛应用于石油、石油化工、医药、卫生、环保、煤炭、地质、冶金、商检、质检、学校等生产、科研、监测领域中样品的总氯含量分析。

应用标准：符合gb/t 18612-2011标准。

一、lc-6a原油有机氯含量仪器特点：引用计算机控制，采用windows中文操作平台，显示分析过程，打印谱图和测量结果，同时可根据要求将参数结果存盘，长期保存数据。

二、lc-6a原油有机氯含量技术指标：

- 1、测量范围：cl：0.2mg/l ~ 10000mg/l
- 2、检测下限：cl：0.2mg/l
- 3、重复性误差：含量 < 1mg/l时 < 50%
含量 < 1mg/l ~ 10mg/l时 < 10%
含量 > 10mg/l时 < 5%
- 4、控温范围：室温 ~ 1000
- 5、控温精度：± 2

6、冷却方式：风冷

7、可测样品状态：固体、液体、气体（配相应进样器）

8、仪器成套性：主机（放大器）、温控（裂解）系统、搅拌器、进样器、计算机（含操作软件）、打印机等