

全自动破乳剂评选及电脱盐性能测试仪

产品名称	全自动破乳剂评选及电脱盐性能测试仪
公司名称	泰州市姜堰分析仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:姜堰分析仪器 型号:DPY-3T型全自动破乳剂评选
公司地址	江苏省泰州市姜堰罗塘西路22号
联系电话	0523-88811999 13809018619

产品详情

全自动破乳剂评选及电脱盐性能测试仪技术参数：

2.2.1电源电压：ac220v ± 10%

2.2.2整机功率 2kw

2.2.3电场电压调节范围：0 ~ 5000v

电场强度调节范围：0 ~ 3000v/cm

(分弱电场，强电场二次任意设定)

2.2.4时间设定范围：1 ~ 72小时

2.2.5控温范围：室温 ~ 180

2.2.6控温精度：± 1.5 (控制稳定后)

2.2.7过流设定：1~80ma

2.2.8样品室工作压力：1.0mpa (耐压试验72小时无变化)

2.2.9外形尺寸：主机：420 × 440 × 220mm³

附机：360 × 460 × 900mm³

全自动恒温摇架：600 × 450 × 550mm³

2.2.10净重： 150kg

3．全自动破乳剂评选及电脱盐性能测试仪仪器特点及性能

3．1控制电路

控制电路由单片机、plc控制器、大屏幕液晶显示屏.输入输出设备、等部分构成。

3．2高压电场组件

高压电场组件由高压变压器、过流保护器、电极、电流电压显示器、电子调压器等组成。

3.3适用范围广：适用于轻油、超稠油等所有油品的脱水需求。

3.4具有过流保护功能，过流阈值可自行设定。

3.5可同时做6个样品。

3.6试验时可向样品室充氮气加压，以防轻油与水汽蒸发。

3.7备有强制冷却措施，可在数分钟内降温泄压。

3.8配有釜盖自动升降功能。

3.9配有恒温自动混合器。可对油水进行充分混合。

3.10配有微型打印机，试验结束时自动打印相关的试验数据。

3.11配有高剪切乳化机，可对油水进行充分混合。