

进口节流阀，进口高压节流阀

产品名称	进口节流阀，进口高压节流阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:15-200mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口节流阀 美国miller米勒进口节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀，在定量泵液压系统中，节流阀和溢流阀配合，可组成三种节流调速系统，即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统。节流阀没有流量负反馈功能，不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定，一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。进口节流阀分类：

节流阀按通道方式可分为直通式和角式两种；按启闭件的形状分，有针形、沟形和窗形三种。可调节节流阀：阀针和阀芯采用硬质合金制造，产品按api6a标准设计，具有耐磨、耐冲刷性能。主要用于井口采油（气）树设备，滑套式节流阀：阀芯采用低噪音平衡型结构，开启轻便，产品按api6a标准设计，阀芯表面覆盖碳化钨，适合于有闪蒸、高压差，高压，空化等条件苛刻的场合，使用寿命长，流量调节精度大大提高。适用于石油，天然气，化工，炼油，水电等行业。进口节流阀主要技术参数：

公称通径：dn15-200mm 公称压力：1.0-32mpa 温度范围：- 196 - + 500 ；

连接方式：法兰式、对焊、承插焊、螺纹式；传动方式：手动、蜗轮、气动、电动

阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、锻钢 适用介质：水、油品、气体、蒸汽、燃气、氧气、酸类、氨类、烃类、碱类、纯碱、浓、稀硫酸、液甲烷、液氨、液氧等。进口节流阀的性能特点：

1：流量调节范围大，流量一压差变化平滑；2：内泄漏量小，若有外泄漏油口，外泄漏量也要小；

3：调节力矩小，动作灵敏。节流阀的外形结构与截止阀并无区别，只是它们启闭件的形状有所不同。

节流阀的启闭件大多为圆锥流线型，通过它改变通道截面积而达到调节流量和压力。节流阀供在压力降极大的情况下作降低介质压力之用。介质在节流阀瓣和阀座之间流速很大，以致使这些零件表面很快损坏 - 即所谓气蚀现象。为了尽量减少气蚀影响，阀瓣采用耐气蚀材料（合金钢制造）并制成顶角为140 ~ 180的流线型圆锥体，这还能使阀瓣能有较大的开启高度，一般不推荐在小缝隙下节流。

进口节流阀应用 由于节流阀的流量不仅取决于节流口面积的大小，还与节流口前后的压差有关，阀的刚度小，故只适用于执行元件负载变化很小且速度稳定性要求不高的场合。对于执行元件负载变化大及对速度稳定性要求高的节流调速系统，必须对节流阀进行压力补偿来保持节流阀前后压差不变，从而达到流量稳定 进口节流阀选型：1. 节流阀公称直径、全通径、缩径、管道尺寸；2.

节流阀运用介质及温度、压力范围；3. 节流阀传动方式（手动、蜗轮传动、电动、气动）；4.

节流阀结构长度；5. 节流阀试验、检验标准及其他等要求。

美国miller米勒阀门中国一级代理商—深圳市福斯阀门有限公司。 我公司联系电话：0755-21500377

手机：13590104070 qq：1594552591