

# 洛阳通山岩石电钻—岩石电钻的使用方法

产品名称	洛阳通山岩石电钻—岩石电钻的使用方法
公司名称	洛阳通山风动工具有限公司
价格	100.00/100
规格参数	品牌:洛阳通山 型号:KHYD 功率:3kw
公司地址	洛阳市老城区中州中路72付48号
联系电话	13683866758

## 产品详情

岩石电钻的使用方法：1、根据使用场合和钻孔的位置确定钻架（自制）的架设位置2、先将链条装在主机上，然后将主机安装在跑道上，把链条两端与跑道连接好，并调节链条拉杆，是链条获得一定的张紧力，在把跑道固定到钻架上。3、钻孔前将手轮转到空挡位置，空载运转五分钟，当电机绝缘良好，岩石钻无异常声音，并且主轴旋转方向与减速器上箭头方向一致时，再装上钻头钻杆和接通水源。4、在开孔时，将手轮按箭头方向缓慢旋转轻轻接上离合器，当钻头体全部钻入岩石后再用力上紧离合器，但用力不能太勳。钻到所需深度时，应迅速反向转动手轮停止前进。再按箭头反向上紧离合器，主机快速退回，等到钻头完全退出孔口时再停钻，否则易损坏钻头和零件，这时将手轮转到空挡位置。5、在钻孔过程中，若发生钻杆弯曲或卡钎，应立即退钻，检查：钻头是否磨遁或崩片，是否遇到较硬的断层或检查电机进线端的电压是否符合额定电压，若低于额定值，必须调压到额定值。6、钻岩石孔时，水的流量为5-8l/min，压力为0.3-0.5mpa7、严谨干打眼，（使用螺旋叶片钻杆时排外），严格执行先供水，后开钻，先停钻后停水的方法。钻进中要注意供水情况，遇突然停水时，必须立即停钻，使钻头及时离开孔底，以防止钻头赌赛和卡钻事故发生。8、接线盒部件中，接线端子上的镀锌垫圈，不允许用大直径待用，以确保爬电距离及电气间隙。9、岩石钻若有异常声音，应立即检查修理，减速箱内应定期清洗并更换润滑油，必要时电机定期烘干。