岩石电钻_岩石电钻注意事项

产品名称	岩石电钻_岩石电钻注意事项
公司名称	洛阳通山风动工具有限公司
价格	100.00/100
规格参数	品牌:洛阳通山 型号:KHYD 功率:7.5kw
公司地址	洛阳市老城区中州中路72付48号
联系电话	13683866758

产品详情

用岩石电钻时要注意的几点，注意事项比较多所以分条介绍下好了：
首先第一条就是岩石电钻的安装必须符合有关机电安全标准，电缆型号、接线工艺达标准化要求。
紧接着是第二条电钻支架由综合服务工区按标准加工制作，使用工区按标准使用，并做好维护。 还有第三条移动电钻及支架时，必须三人配合进行，一人牵引电缆提着钻机，两人搬着支架，严禁死拉硬拽，以免损坏电缆。 第四条钻眼前，根据现场及钻孔位置确定好支架的架设位置，支架必须架设在实地上，预防钻机加力时支架产生歪斜或倒塌。 第五条先将链条装到钻机上，然后将钻机安装在跑道上，把链条两端与跑道联接好，并调节链条拉杆，使链条获得一定的张紧力。 第六条钻孔前将手轮转到空挡位置，空载运转五分钟，当电机绝缘良好，岩石钻无异常声音，并且主轴旋转方向与减速器上箭头方向一致时，再装上钻杆和钻头。 第七条在开孔时，将手轮按箭头方向缓慢旋转轻轻接上离合器，当钻头体全部钻入岩石后再用力上紧离合器，但用力不能太勐。钻到所需深度时，应迅速反向转动手轮停止前进。再按箭头反向上紧离合器，主机快速退回，等到钻头完全退出孔口时再停钻，发现有损坏的钻头和零件，这时将手轮转到空档位置。 第八条在钻孔过程中，若发生钻杆弯曲或卡钎，应立即退钻，检查钻头是否磨钝或崩片，是否遇到较硬的膏层或检查电机进线端的电压是否符合额定电压，若低于额定值，必须调压到额定值。 第九条使用电钻的人员必须熟悉电钻的性能、结构、操纵方法及一般的安全事项。
第十条电钻使用前，在电机进线端必须安装漏电保护装置。
第十一条在使用前，必须检查电缆是否被刮伤。 第十二条使用的钻头应是锐利的。
第十三条应在推进终了前停电或顺速拔开离合器，以免超过行程，损坏机件等。
第十四条发生下列情况禁止使用：（1） 发生漏电麻手。 （2） 减速箱内声音不正常，如有碰击声等。 （3） 电机运转声音不正常，如发生尖叫声等。 最后一条就是不要在现场拆开钻机。