

防爆泵:YG型不锈钢防爆管道油泵

产品名称	防爆泵:YG型不锈钢防爆管道油泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

yg型防爆管道油泵设计制造符合美国石油学会api610（一般炼厂用离心泵标准）和gb3215-82《炼厂化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》的有关规定。、可以不建泵房，在室外工作。2、进出口法兰在同一中心线上，可直接安装管路上，立式结构，机泵一体，占地面积小，安装十分方便。3、采用优质机械密封，毫无泄漏，有效的减少了泵房的油气含量，心头了工作环境提高了泵房工作的安全可靠。4、选用防爆等级为diibt4的ex防爆电动机。材质：铸铁、不锈钢。

yg型立式管道离心油泵工作条件

1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa，泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度 < 40℃，相对湿度 < 95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。
注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

立式管道油泵产品特点：

1、可以不建泵房，在室外工作。2、进出口法兰在同一中心线上，可直接安装在管道上，立式结构机泵一体，占地面积小，安装方便。3、采用优质机械密封，轴端无泄漏，有效地减少了泵房的油气含量，改善了工作环境，提高泵高工作的安全可靠。4、关键零部件选用优质新型材料，根据输送介质的腐蚀性和温度要求，提高了泵的工作可靠性和使用寿命。5、选用防爆等级为diibt4的ex防爆电动机，具有优良的防爆性能。

yg型管道油泵主要用途

1、yg型管道油泵适用于输送不含固体颗粒的介质，如汽油、煤油、柴油等石油产品，温度为-20℃ +120℃；2、所输送油类介质温度t>120℃或含有微量颗粒时，可选择高温结构或化工泵结构。

yg型立式管道离心油泵型号意义:

yg型立式管道离心油泵结构图:

1、取压阀 2、排气阀

3、叶轮 4、机械密封 5、轴承

6、电机 7、联体座 8、泵盖 9、叶轮螺母 10、泵体 11、放水阀