

耐腐蚀泵:IH型不锈钢化工泵|不锈钢化工离心泵

产品名称	耐腐蚀泵:IH型不锈钢化工泵 不锈钢化工离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

一、ih型不锈钢化工泵的结构特点：

泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。

二、ih型不锈钢化工泵的旋转方向：

泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。

三、ih型不锈钢化工泵的轴封型式：

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。

机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。

泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于iso 3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。

ih型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ +280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

四、ih型不锈钢化工泵的性能范围：

流量 q ：6.3 ~ 400m³/h 扬程 h ：5 ~ 132m

转速 n ：2900、1450r/min 配带功率：0.55 ~ 110kw

进口直径：50 ~ 200mm 最高工作压力：1.6mpa

ih型化工泵有29个基本型，其中22个双速（2900、1450r/min）经过a、b两种型式的叶轮直径切割变型后，达112个规格。

五、ih型不锈钢化工泵型号意义：