

# 网架钢结构安徽双向滑移球型支座

产品名称	网架钢结构安徽双向滑移球型支座
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	1080.00/套
规格参数	品牌:众鑫 型号:多种
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

## 产品详情

网架钢结构安徽双向滑移球型支座，单向滑移球形支座，球形支座价格，单向滑移球型支座规格型号，加工定做180-0318-6272

网架钢结构安徽双向滑移球型支座，单向滑移球形支座，球形支座价格，单向滑移球型支座规格型号，加工定做180-0318-6272

### 钢结构支座的主要技术性能

- 1、可承受竖向载荷；
- 2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；
- 3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱落；
- 4、可适应径向、环向的位移要求；
- 5、可适应任意方向的转角要求；
- 6、减震支座具有良好的减震性能；
- 7、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；
- 8、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

球形网架施工工艺 拉力调高球型支座选择了球型支座结构，此种结构中橡胶件，支座主要部件全部为钢件，使用寿命较长，竖向通过球面传力，不出现力的劲缩现象，能够承受较大吨位的竖向压力。

同时，球面具有万向转动性能，使支座在转动方面具有优越性，支座位移结构需要一种摩擦系数小、磨损低的摩擦副，本系列支座采用不锈钢板与四氟乙烯板摩擦副，这种摩擦副在常温下摩擦系数不大于0.03，磨损率不大于 $15\mu\text{m}/\text{km}$ 。

- 1、球形网架在组合前，应对网架结构支座定位轴线、标高、水平度及支座锚固位置进行放线测量，用经纬仪、水准仪、钢尺进行实测。
- 2、支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向必须符合设计要求。因杆件内力和节点变形都是根据支座节点在一定约束条件下进行计算的，而支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向的改变都会对网架节点的约束条件产生直接的影响。
- 3、如支座点的位置和朝向分布有周边支承、点支承、周边支承与点支承相结合、三边支承一边开口、两边支承两边开口等。如果支座点的位置和朝向改变必然会改变支承点的分布情况，终会导致网架结构边界条件的改变。
- 4、网架支座形式不得随意改变或代用。如改变球形、板式橡胶支座等，会改变边界约束条件，边界约束的改变必然导致结构体系形式改变，有可能使不变体系变成可变体系，造成结构失稳。
- 5、网架支座的过度板不得随意改变或代用。该锚栓的必须锚栓，该板焊的板焊，必须符合设计要求，否则可能使自由约束变为弹性约束或由固定约束变为强迫约束，导致拉杆变为压杆，使杆件超过允许应力，丧失稳定，形成病态网架。

18003186272 qq:407397366

公司主要经营橡胶止水带，遇水膨胀止水条，板式橡胶支座，桥梁伸缩缝，桥梁支座，网架球形支座，减震球形支座，抗震球型钢支座，网架万向球铰钢支座，隔震支座，密封材料，双组份聚氯密封膏，预应力塑料波纹管，金属波纹管，钢结构球型支座等，详情请致电：180-0318-6272