

宏力优质不锈钢网带

产品名称	宏力优质不锈钢网带
公司名称	东莞市虎门宏力丝网印刷器材厂
价格	70.00/米
规格参数	品牌:东脉 型号:C2040
公司地址	广东省东莞市寮步镇小坑工业园区（第六高级中学斜对面）
联系电话	0769-33351550 15916816809

产品详情

不锈钢网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

不锈钢网带：具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能。

按形状：人字形网带、乙字形网带、菱形网带、马蹄式网带（长城网带）、链条式输送带、眼镜形网带、链板式网带、球型网带、链钩型金属输送带、冲片型金属输送带等。

乙型网带：又称梯形网带或一字网，此网带通常系齿轮传递网带，具有透气性好的优点，拉力均匀，做工精细，此网带具有转动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐腐蚀、寿命长等特点。

人字形网带：由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。

金属片网带：又称长城网，由扁平金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔空隙大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。

链杆式网带：这种链杆式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。

金属网带材质：材质有a3低碳钢、45#钢、1cr13耐热钢、201不锈钢、304不锈钢、1cr18ni9ti不锈钢、0cr18ni14no2cu2耐热耐酸钢等。

按规格：

链条标号-节距p--- 链杆节距p1- 链杆直径d - 网丝直径d1 - 网带螺距l -网带节距j

(p) ---- (p) ----- (p1) ----- (d) ----- (d1) ----- (l) ----- (j)

c2042--25.40mm--25.40 × *节---5~8mm--1.0~1.6mm--3~19mm-----6.35~25.4mm

c2052--31.75mm--31.75 × *节---6~10mm-1.2~2.0mm--5~21mm-----6.35~31.75mm

c2062--38.10mm--38.10 × *节---8~12mm-1.5~2.0mm--8~21mm-----6.35~38.1mm

c2082--50.80mm--50.80 × *节--10~12mm-1.5~3.0mm-10.5~21mm-12.7~50.8mm

c2160--101.6mm--101.6 × *节--10~14mm-1.5~4.0mm-10.5~27mm-12.7~50.8mm。