

供应二手武藏蠕动点胶机快干胶点胶机MT-410

产品名称	供应二手武藏蠕动点胶机快干胶点胶机MT-410
公司名称	龙发电子贸易商行
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:武藏 型号:MT-410
公司地址	广东省深圳市
联系电话	13631654388 18948752648

产品详情

410型瞬间胶点胶机特性：瞬间胶点胶机最适合厌氧性、瞬间胶、快干型胶等低粘度液体的微量吐出设备。使用完毕后不需要进行清理调节。转子部分可以进行安装与拆卸，提高了维护性能。管状旋转出胶控制结构；数字式时间控制器；点胶笔头设微动点触开关，方便操作；瞬间胶点胶机不需要空气压，只需电源即可工作；材料可直接使用原装容器；可快速使交换出胶管，无需整理；瞬间胶点胶机带有自动回吸功能，防止滴漏；410型瞬间胶点胶机操作方法：一.手动模式 1 . 将410型瞬间胶点胶机电源线接好，并通电，将转换开关拨到man位置，批示灯亮。 2 . 将铁氟龙管子安装好。 3 . 设定正反转按cw ccw键来转换，我们选定ccw键来转换，我们选定cw – 顺时针转。 4 . 设定回吸动vac.adj.顺转大,反转小来选择需要数值.用手动模式最好反转关闭回吸. 5 . 调节dis、adj、旋钮，设定最佳转速（工作最佳转速为50~120ram） 6 . 按“shot”键、或者手动开关、脚踏开关来完成作业。 二.自动模式 1 . 将转换开关拨到time位置，指示灯亮。 2 . 用dispense time键来设定点胶角度。 3 . 按以上手动模式2、3、4、5、6程式工作。注意：410型瞬间胶点胶机在反时针转状态下，（dispense time）键变为回吸功能。回吸旋钮（vac、adj）变为设定点胶角度。410型瞬间胶点胶机技术规格： 1、转速：0~200rpm 2、吐出胶量调整范围：0~999.9 3、回吸胶量调整范围:0~400 4、最小吐出胶量:0.0001ml 5、适用材料粘度:10000cps以下 6、吐出模式:稳定动作模式(定量吐出)、手动控制模式 7、电源：ac110v+/-10% 60hz ac220v+/-10% 50hz 8、消耗功率:30va 9、外形尺寸(mm):188 x 168 x 88 10、重量:3.5kg