

QW移动式排污泵

产品名称	QW移动式排污泵
公司名称	湖南马功商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市晚报大道
联系电话	82181667 13387487843

产品详情

产品概述

qw移动式排污泵是我公司在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该系列排污泵水力性能先进、成熟，产品经性能测试，各项指标均符合有关设计要求。

适用范围

适用于采矿、化工、石油、制药、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

产品特点

- 1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、设计合理，效率高，节能效果显著。
- 3、结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单，无需建泵房，减少工程造价。
- 4、采用双道串联机械密封，材质为硬质耐腐碳化钨，耐用、耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 5、油室内设有油水探头，对泵实施绝对保护。
- 6、可配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。
- 7、电机可采用水套式外循环冷却系统，保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
- 8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。

9、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来极大的方便，人可不必为此进入污水坑。

10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

技术参数

流量：8-2600m³/h；扬程：5-60m；功率：0.75-250kw；转速：580-2900r/min；

口径：25-500mm；温度范围：60。

注意事项

1：此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后，需清洗泵腔，防止泵内留下沉淀物。

2：不得将泵长期处于低扬程状态下运行，以防超载而烧坏电机。

3：切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。 4：常规状态下每使用300-500小时应加注或更换油室中机油（10-30#机油），提高机械密封的使用寿命。泵常规运行3000小时后，需对泵进行拆检保养，必要时更换不宜再用的易损件。 5：客户配自动耦合装置时，需确定导轨的长度（标准长度为3m）。