

新乡市格瑞防水供应格瑞德室外防水专用涂料堵神系列

产品名称	新乡市格瑞防水供应格瑞德室外防水专用涂料堵神系列
公司名称	新乡市格瑞德防水材料有限公司
价格	320.00/桶
规格参数	品牌:格瑞德 型号:单组份 颜色:白色
公司地址	新乡市大召营产业集聚区
联系电话	0373-5468020 15903027937

产品详情

格瑞德堵神系列—室外专用防水涂料

产品概述 本产品是由格瑞防水材料有限公司最新研制的新一代环保涂料以改性丙烯酸酯多元共聚物为基料，添加多种助剂、填充料，经严禁科学工序加工制成的一种单组分水性高分子防水涂料。

适应范围 适用于各种新旧建筑物、构筑物的屋面、屋顶、墙面、。

产品特点 无毒、无味的环保产品 涂膜高弹性、高强度、高粘结力

耐酸、耐碱、耐高温、耐紫外线抗老化 延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应性较强

热尺寸稳定性、低温柔韧性、耐水性和抗裂性能好

能在潮湿、干燥的多种材质基面上施工，粘结力牢固

冷施工，施工简单、工期短、无污染，维修方便 可添加颜色兼作饰面材料。

基层处理 基层应无油、无污染物、无浮尘等，要求基层平整、干燥和坚实，基层裂缝及管根部留设凹槽，并用密封材料嵌实密

封，之后要做附加层，阴阳角应做成圆弧形，阴角半径大于25mm，阳角半径大于5mm。

三遍涂刷法：三层总厚约：1.5mm，总用料量约：2.7kg/m²适用于一般建筑工程防水。

四遍涂刷法：四层总厚度约：2.0mm，总用料量约：3.5kg/m²适用于单道设防的建筑防水工程

增设加强层涂刷法：总厚度：1.5-2.0mm，总用料量：1.82-2.52kg/m²,适用于变形较大的防水工

程以及异型部位(墙根、檐沟、天沟、阴阳角等)的增强。

施工过程中的注意事项

下一道涂层必须等到上一道涂层表干后进行，施工过程中如涂料有沉淀应搅拌均匀使用

上一道与下一道涂刮方向应相互垂直 具有加强层时的施工，在涂刮第一道涂层后可立即铺贴聚酯无纺布或尼龙加筋网格布，加强层应铺贴平整不能有褶皱，并用刷子刷实

涂层施工完工后，应自然养护7-9天。

施工验收 施工时环境温度应在5 以上，阴雨天或基层有明水时不可施工