

DR1900美国哈希便携式分光光度计

产品名称	DR1900美国哈希便携式分光光度计
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:哈希 型号:DR1900
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

产品详情

dr1900是体积小巧，功能强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地，轻松应对各种测量需求，让测量工作变得更快更准更轻松！

应用

市政污水

自来水、饮用水

锅炉水、冷却水

水处理

环境监测

工业过程监测

功能特点

使用5号电池为电源，更灵活方便

预置260多条程序，适用于多种测量场合

中文菜单显示

ip67防护等级，适用于较恶劣的环境

兼容多种尺寸的比色瓶

背光显示，便于在较暗处和阳光直射下操作

可选配使用交流电源及usb输出模块

技术参数

测量模式：浓度，吸光度abs，透光率%

光源：氙灯

波长范围：340 – 800 nm

波长选择：自动

波长准确性：± 2 nm

波长重复性：± 0.1 nm

光谱带宽：5 nm

光度计测量范围：0 ~ 3.0 abs

光度计准确性：± 0.003abs @ 0.0 ~ 0.5 abs

光度计线性：< 0.5% (0.5~ 2.0 abs) ；

杂散光：<0.1%t@340nm, nano2

预置程序：260多条

用户自建程序：50条

数据储存量：500条，符合glp

显示：lcd，带背光

比色瓶尺寸：方形：-10 x 10 mm, 1英寸；

圆形：-13mm/16mm/1英寸

主机尺寸：宽178 x 长267 x 高98mm

主机重量：1.5kg

操作温度：10 ~ 40 ，大湿度80%无冷凝

储存温度：-30 ~ 60 ，大湿度80%无冷凝

电源：标配-aa电池，4节

选配-外置电源：110 – 240 vac,50/60 hz

数据线接：选配 -mini usb

防护等级：ip67

操作语言：多国语言，含中文

订购信息

订货号 产品描述

dr1900-05c 含dr1900主机，a、b、c、d型比色瓶适配器各一个，aa电

池x4，遮光罩，防尘罩，1英寸比色瓶（10ml）x2，基础用户

手册，证书等

配件

lzv804 电源模块

lzv949 usb模块

lzv813 usb+电源模块

2763900 dr/验证用吸光度标准（1套4个）

lzv537 滤光片套件

2990700 含箱子的小尺寸背包

2990800 含箱子的大尺寸背包

2984900 尼龙背包，小

2985000 尼龙背包，大