苏州代理DR6000美国哈希紫外可见光分光光度计

产品名称	苏州代理DR6000美国哈希紫外可见光分光光度计
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:哈希 型号:DR6000
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

产品详情

苏州赛力威代理dr6000美国哈希紫外可见光分光光度计@技术参数

dr6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品，可在紫外及可见光区域进行水样的测定，具有优异的分析精度，实现了结果可靠与测量的统一。

dr6000紫外可见分光光度计直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法；支持定制化应用，可完全满足对精度要求苛刻的客户需要；内置aqa具有计划，管理和记录功能；支持以太网连接，可以快速的获取数据并进行实时的数据传输。该仪器可广泛应用于工业，市政，环保， 教育科研，疾控等领域的实验室水质监测。

仪器内置了250多种预先编程设置好的方法，（可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》），另有可选配软件应用包，包括对饮用水和啤酒等的分析。

特点和优点

仪器内置了250多种预先编程设置好的方法，包括toc、重金属和营养盐等参数直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使用户通过几个简单的步骤输入和校准自己的方法另有可选配应用包，包括对饮用水，啤酒等的分析速扫描与简单的lims（实验室信息管理系统）结合，dr6000可以使实验室的分析效率达到高值。具有数据存储功能，可存储5000组数据及200个用户自定义程序可自动识别哈希条形码预制试剂，自动测定不同位置的10个数值，去除异常值并取平均值，且10秒内即可显示终的平均值结果配合哈希预制试剂，工作步骤将被大大减少，并与标准方法具有可比性可对实验过程进行监测，并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据可选配旋转适配器，消解器以及用于连续分析的流通池模块三个usb接口，并且具有以太网端口，可以快速的获取数据并进行实时的数据传输可直接连接打印机，并打印实

验结果 具有三级密码保护功能，权限设置功能以及定时器功能

技术指标

显示模式:透光率（%），吸光度和浓度 光学系统:氘气灯（紫外），钨灯（可见光），czerry-turner 单色器，硅光电二极管检测器 波长范围:190-1100nm 波长准确度:±1nm（200－900nm）波长再现性: < 0.1nm 波长分辨率:0.1nm扫描速度:900nm/min（步增1nm） 光谱带宽:2nm 光度测量范围:3.0abs（200-900nm）光度测量准确度:在0.0-0.5abs时为5mabs，在0.5-2.0abs时为1%杂散光: < 3.3abs/ < 0.05%t（ki溶液，220 nm）光度漂移:±0.0034abs 样品池兼容性:矩形样品池适配器（10mm, 20mm, 50mm, 1英寸）、圆形样品池适配器（1英寸）、可供7个矩形样品池（10mm）使用的旋转适配器、流通池适配器（10mm）测试识别 ibr＋条形码识别系统，可自动识别2d条形码测试管数据记录器:5000个测量值，50次扫描 用户程序:200 尺寸:（h×w×d） 215mm×500mm×460mm/11kg 接口: 2×usb 类型a，1×usb 类型b，1× 以太网