

东莞硅胶无尘车间设计 优质无尘车间方案

产品名称	东莞硅胶无尘车间设计 优质无尘车间方案
公司名称	东莞市华旗净化工程有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:华旗 型号:HQ-002 照度:300流明
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北445号
联系电话	0769-87985900 18688817591

产品详情

东莞净化工程专业承接硅胶无尘车间设计/优质无尘车间方案/净化厂房装修等.华旗净化工程.18688817591、客服qq:351958895

硅胶无尘车间中的气流速度规定

这里要讨论的气流速度是指洁净室内的气流速度，在其他洁净空间中的气流速度在讨论具体设备时再说明。

对于乱流洁净室 由于主主要靠空气的稀释作用来减轻室内污染的程度，所以主要用换气次数这一概念，而不直接用速度的概念，不过对室内气流速度也有如下要求；

(1)送风口出口气流速度不宜太大，和单纯空调房间相比，要求速度衰减更快，扩散角度更大。

(2)吹过水平面的气流速度（例如侧送时回流速度）不宜太大，以免吹起表面微粒重返气流，而造成再污染，这一速度一般不宜大于0.2m/s，www.jnj.com 层流罩。

对于平行流洁净室《习惯上称层流洁净室），由于主要靠气流的“活塞打挤压作用排除行染，所以截面上的速度就是非常重要的指标。过去都参考美国20gb标准，采用0.45m/s。但人们也都了解到这样大速度所需要的通风量是极大的，为了节能，也都在探求降低速—风速的可行性。

在我国，《空气洁净技术措施》和<洁净厂房设计规范）)都是这样规定的

垂直平行流（层流）洁净室 0.25m/s

水平平行流（层流）洁净室 0.35 m/s

研究表明以上规定基本上满足控制污染的要求，但认为应区别不同情况分出不同的档别，更能体现节能的目的。